

tesa® Ultra Power Lock teip

Προϊόντος πληροφορίες

55233

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® Ultra Power Lock Tape είναι μια ανθεκτική εναλλακτική λύση στις συμβατικές ταινίες velcro. Διαθέτοντας εξαιρετικά ισχυρή κόλλα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη ταινία velcro που προσφέρει η tesa® - για μόνιμες ή προσωρινές στερεώσεις, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά

- Πολυλειτουργικό: Αυτή η ισχυρή ταινία velcro είναι κατάλληλη για μια ευρεία γκάμα εργασιών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Ισχυρή κολλητική δύναμη: Η ταινία velcro αντέχει βάρος έως 20 κιλά/μέτρο
- Μοναδικό κλείδωμα μανιταριού: Είναι η ισχυρότερη ταινία velcro στη σειρά tesa®
- Ισχυρή, διπλής όψης συγκόλληση: Η κολλητική επιστρωση στο πίσω μέρος της ταινίας προσφέρει ακόμα πιο δυνατό κράτημα
- Ανθεκτική: Ανθεκτική στην UV ακτινοβολία, αδιάβροχη και αντέχει σε θερμοκρασίες από -30 έως +90 °C
- Πρακτική: Οι λωρίδες velcro κάνουν «κλικ» κατά τη σύνδεση, υποδεικνύοντας μια ασφαλή σύνδεση
- Ευέλικτη: Η ταινία παραμένει σταθερή στη θέση της, ακόμα και όταν εφαρμόζεται στην οροφή
- Επαναχρησιμοποιούμενη: Το κλείσιμο velcro μπορεί να ανοιγοκλείνει όσες φορές χρειαστεί
- Εφαρμογή στην οροφή: Μέγ. βάρος 0,5 κιλά. Άλλες εφαρμογές: Μέγ. 5 κιλά, με ύψος έως 2,7 μ

Εφαρμογές

- Πολυλειτουργικό: Αυτή η ισχυρή ταινία velcro είναι κατάλληλη για μια ευρεία γκάμα εργασιών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Ισχυρή κολλητική δύναμη: Η ταινία velcro αντέχει βάρος έως 20 κιλά/μέτρο
- Μοναδικό κλείδωμα μανιταριού: Είναι η ισχυρότερη ταινία velcro στη σειρά tesa®
- Ισχυρή, διπλής όψης συγκόλληση: Η κολλητική επιστρωση στο πίσω μέρος της ταινίας προσφέρει ακόμα πιο δυνατό κράτημα
- Ανθεκτική: Ανθεκτική στην UV ακτινοβολία, αδιάβροχη και αντέχει σε θερμοκρασίες από -30 έως +90 °C
- Πρακτική: Οι λωρίδες velcro κάνουν «κλικ» κατά τη σύνδεση, υποδεικνύοντας μια ασφαλή σύνδεση
- Ευέλικτη: Η ταινία παραμένει σταθερή στη θέση της, ακόμα και όταν εφαρμόζεται στην οροφή
- Επαναχρησιμοποιούμενη: Το κλείσιμο velcro μπορεί να ανοιγοκλείνει όσες φορές χρειαστεί
- Εφαρμογή στην οροφή: Μέγ. βάρος 0,5 κιλά. Άλλες εφαρμογές: Μέγ. 5 κιλά, με ύψος έως 2,7 μ


Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | PE | • Συνολικό πάχος | 4600 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | • Δύναμη συγκράτησης έως | 20 Kg |

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=55233>



tesa® Ultra Power Lock teip

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Αντοχή κόλλας	Πολύ υψηλή πρόσφυση	• Πεδίο εφαρμογής	γραφείο, γκαράζ, αυτοκίνητο, Στο σπίτι
• Αντοχή σε UV	ναι	• Περιοχή χρήσης	Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου
• Αντοχή στη θερμοκρασία	ναι	• Υλικό	PP (πολυπροπυλένιο)
• Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα	όχι	• Χωρίς διαλύτες	όχι
• Κατάλληλες επιφάνειες	Λακαρισμένο ξύλο, Πλακάκια, Περισσότερα πλαστικά, Γυαλί, Ακρυλικό γυαλί, μέταλλο, Ατσάλι		

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

