

tesa® Powerbond Όhuge

Προϊόντος πληροφορίες



55714

Χαρακτηριστικά

- Λεπτό, μόνο 9 mm πλάτος
- Ιδανικό για στερέωση καλωδιωτών καναλιών, μικρές διακοσμήσεις, LED-μπάρες
- Ισχυρή πρόσφυση και στις δύο πλευρές
- Κόβεται μεμονωμένα
- Εν μέρει προσαρμόζεται στην επιφάνεια
- Χρήση μόνο σε στεγνές, καθαρές και χωρίς λίπη επιφάνειες
- Μην χρησιμοποιείτε σε ευαίσθητες επιφάνειες, υγρά σημεία ή σε εξωτερικό χώρο
- Μην εφαρμόζετε κάτω από 10°C. Θερμοκρασίες πάνω από 40°C μειώνουν την ισχύ του κολλητικού

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|----------|------------------|---------|
| • Υλικό φορέα | Αφρός PE | • Συνολικό πάχος | 1000 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------------------|--------|----------------------------|---|
| • Application temperature from | -10 °C | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | όχι |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | όχι | • Κατάλληλες επιφάνειες | Επίπεδο ξύλο,
Πλακάκια,
Περισσότερα
πλαστικά, Γυαλί,
Ακρυλικό γυαλί,
Ατσάλι, μέταλλο |
| • Αντοχή σε χημικά | όχι | | φυτώριο, σαλόνι,
υπνοδωμάτιο,
Διάδρομος, Στο σπίτι,
γραφείο, τουαλέτα |
| • Αντοχή στο χρόνο (UV) | ναι | • Πεδίο εφαρμογής | |

tesa® Powerbond Õhuke

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=55714>