

tesa® Paigaldusteip plaatidele ja metallile 100 kg/m



Προϊόντος πληροφορίες

BNR 77746, 77747

Περιγραφή προϊόντος

Ταινία Τοποθέτησης για Πλακάκια και Μέταλλα έως 100kg/m. Ο ισχυρότερος τρόπος τοποθέτησης σε λείες και συμπαγείς επιφάνειες όπως τα πλακάκια.

Χαρακτηριστικά

- Για λείες και συμπαγείς επιφάνειες όπως πλακάκια σε εσωτερικούς χώρους
- Μπορεί να συγκρατήσει έως και 100kg/m*
- Για μόνιμες εφαρμογές

*Για βέλτιστα αποτελέσματα συνιστάται το μέγιστο βάρος 6kg ανά εφαρμογή/αντικείμενο

Εφαρμογές

Τρόπος χρήσης - Βήμα προς βήμα: 1. Για την καλύτερη δυνατή κόλληση, χρησιμοποιήστε οινόπνευμα ή καθαριστικό παραθύρων χωρίς σιλικόνη για να βεβαιωθείτε ότι η επιφάνειά σας είναι απαλλαγμένη από σκόνη και λίπη. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι στεγνή πριν από την εφαρμογή.

2. Ελέγξτε αν η επιφάνεια ή το αντικείμενο είναι πιο τραχύ και εφαρμόστε την ταινία στερέωσης σε αυτό.

3. Εφαρμόστε την ταινία διπλής όψης βαρέως τύπου σε κάθετες λωρίδες που αντιστοιχούν σε όλο το μήκος του αντικειμένου ή της επιφάνειας και πιέστε σταθερά σε όλο το μήκος της ταινίας για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.

Προσέξτε να μην αγγίξετε την εκτεθειμένη περιοχή της κόλλας.

4. Αφαιρέστε το υπόστρωμα από την ταινία και τοποθετήστε το αντικείμενο στην επιφάνεια.

5. Πιέστε σταθερά το αντικείμενο για τουλάχιστον άλλα 5 δευτερόλεπτα για να επιτευχθεί όσο το δυνατόν πιο στενή σύνδεση.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|----------|
| • Υλικό φορέα | Αφρός PE | • Συνολικό πάχος | 1100 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Δύναμη συγκράτησης ταινίας έως | 100 KG/M |

tesa® Paigaldusteip plaatidele ja metallile 100 kg/m

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------------|--|
| • Application temperature from | -10 °C | • Κατάλληλες επιφάνειες | Επίπεδο ξύλο,
Πλακάκια,
Περισσότερα
πλαστικά, Γυαλί,
Ακρυλικό γυαλί,
Ατσάλι, μέταλλο
ναι |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | όχι | | |
| • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | όχι | • Χωρίς διαλύτες | |

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

