

tesa® Paigaldusteip plaatidele ja metallile 100 kg/m



Προϊόντος πληροφορίες

77747, 77746

Περιγραφή προϊόντος

Ταινία Τοποθέτησης για Πλακάκια & Μέταλλο έως 100kg/m. Ο πιο ισχυρός τρόπος για να στηρίξετε αντικείμενα σε λείες και στερεές επιφάνειες όπως πλακάκια.

Χαρακτηριστικά

- Για λείες και στερεές επιφάνειες όπως πλακάκια σε εσωτερικούς χώρους
- Μπορεί να συγκρατήσει έως 100kg/m*
- Για μόνιμες εφαρμογές

*Για βέλτιστα αποτελέσματα συνιστάται το πολύ 6kg ανά εφαρμογή/αντικείμενο

Εφαρμογές

Πώς να εφαρμόσετε – Βήμα προς βήμα1. Για την καλύτερη δυνατή συγκόλληση, χρησιμοποιήστε καθαριστικό παραθύρων χωρίς αλκοόλη ή σιλικόνη για να βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι απαλλαγμένη από σκόνη και λίπη. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι στεγνή πριν την εφαρμογή.

2. Ελέγξτε αν η επιφάνεια ή το αντικείμενο είναι πιο τραχύ και εφαρμόστε την ταινία τοποθέτησης σε αυτό.

3. Εφαρμόστε την ισχυρή διπλής όψης ταινία σε κάθετες λωρίδες, που αντιστοιχούν σε όλο το μήκος του αντικειμένου ή της επιφάνειας, και πιέστε έντονα κατά μήκος όλης της λωρίδας για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Προσέξτε να μην αγγίξετε την εκτεθειμένη περιοχή της κόλλας.

4. Αφαιρέστε το προστατευτικό της ταινίας και τοποθετήστε το αντικείμενο στην επιφάνεια.

5. Πιέστε έντονα το αντικείμενο για τουλάχιστον άλλα 5 δευτερόλεπτα ώστε να επιτύχετε όσο το δυνατόν καλύτερη συγκόλληση.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|----------|
| • Υλικό φορέα | Αφρός PE | • Συνολικό πάχος | 1100 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Δύναμη συγκράτησης ταινίας έως | 100 KG/M |

tesa® Paigaldusteip plaatidele ja metallile 100 kg/m

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------------|--|
| • Application temperature from | -10 °C | • Κατάλληλες επιφάνειες | Επίπεδο ξύλο,
Πλακάκια,
Περισσότερα
πλαστικά, Γυαλί,
Ακρυλικό γυαλί,
Ατσάλι, μέταλλο
ναι |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | όχι | | |
| • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | όχι | | |
| | | • Χωρίς διαλύτες | |

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

