

tesa® 60418

Προϊόντος πληροφορίες



Λεπτή ταινία συσκευασίας από ανακυκλωμένο PET με συνθετική κόλλα καουτσούκ

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 60418 είναι μια πιο βιώσιμη ταινία σφράγισης χαρτοκιβωτίων για ελαφριά και μεσαίου βάρους κιβώτια με συνολική ανακυκλωμένη περιεκτικότητα 60%.

Η tesa® 60418 αποτελείται από κολλώδη συνθετικό καουτσούκ θερμής τήξης και ένα πολύ λεπτό υπόστρωμα πολυεστέρα, το οποίο αποτελείται κατά 85% από ανακυκλωμένα απορρίμματα καταναλωτή. Χάρη στις εξαιρετικές ιδιότητες του υποστρώματος, η tesa® 60418 είναι ταυτόχρονα λεπτή και προσαρμόσιμη – αλλά ανθεκτική στο σκίσιμο. Διαθέτει χαμηλή δύναμη εκτύλιξης και πολύ καλή άμεση απόδοση κλεισίματος, καθιστώντας την ιδανική για αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Η tesa 60418 αποτελεί εξαιρετική επιλογή για εφαρμογές συσκευασίας μεγάλου όγκου, όπου τόσο η αποδοτικότητα όσο και η βιωσιμότητα είναι κρίσιμοι παράγοντες.

βιώσιμες— πλευρές

- 60% συνολική ανακυκλωμένη περιεκτικότητα
- Παραγωγή χωρίς διαλύτες
- Φιλική προς την ανακύκλωση κόλλα που δεν παρεμποδίζει τη διαδικασία ανακύκλωσης χαρτιού



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Για κιβώτια έως 25 κιλά
- Υπόστρωμα ανθεκτικό στο σκίσιμο, αλλά λεπτό και προσαρμόσιμο
- Ιδανική για αυτοματοποιημένες διαδικασίες συσκευασίας
- Εύκολη εκτύλιξη
- Λιγότερες αλλαγές ρολών λόγω μεγαλύτερου μήκους ρολού

Εφαρμογές

- Σφράγιση χαρτοκιβωτίων για ελαφριά και μεσαία κιβώτια
- Χειροκίνητη και αυτοματοποιημένη εφαρμογή με μακριές μηχανοκίνητες ταινίες

tesa® 60418

Προϊόντος πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	PET	• συνθετικό καουτσούκ	None
• Recycled content of backing	85 %	• Συνολικό πάχος	36 µm

Ποικιλία προϊόντων

• Διαθέσιμα χρώματα	διαφανές, καφέ, λευκό
---------------------	--------------------------

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	120 %	• Suitable for deep freezing	όχι
• Αντοχή εφελκυσμού	38 N/cm	• Transport Information	Temperature 0-35°C
• Packaging Weight	Μέχρι 25 κιλά	• Αυτόματη εφαρμογή	ναι
• Ručno kidanje	όχι	• Δυνατότητα εκτύπωσης	όχι
• Silent unwinding	όχι	• Χωρίς διαλύτες	ναι
• Suitable for dangerous goods	όχι		

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε χάλυβα	6 N/cm
-------------------------	--------

Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά βιωσιμότητας

- Tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.
- Recycled content certified by an independant institute according to UNI EN ISO 14021:2021

tesa® 60418

Προϊόντος πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες

Η εφαρμογή της ταινίας γίνεται καλύτερα σε θερμοκρασία δωματίου. Μόλις εφαρμοστεί, η tesa® 60418 αποδίδει άριστα σε όλο το εύρος κανονικών θερμοκρασιών στις τυπικές συνθήκες αποστολής και αποθήκευσης.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60418>