

tesa® 60400

Προϊόντος πληροφορίες



tesa® 60400 – Βιολογικό & Ισχυρό

Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 60400 είναι μια βιολογικής βάσης συσκευαστική ταινία κατάλληλη για εφαρμογές μέσου βάρους στη βιομηχανία (15 - 30 kg). Το υλικό στηρίγματος που επιλέχθηκε για αυτή την ταινία είναι το πολυγαλακτικό οξύ, γνωστό και ως PLA. Το PLA παράγεται 100% από ανανεώσιμες πρώτες ύλες όπως άμυλο καλαμποκιού, ρίζες ταπιόκας ή ζαχαροκάλαμο. Το συγκολλητικό που χρησιμοποιείται για αυτή την ταινία είναι φυσικό καουτσούκ με ρητίνη φυσικής βάσης. Χάρη στη σοφή επιλογή των πρώτων υλών και τον εξαιρετικό σχεδιασμό της, η tesa® 60400 παράγεται με βιολογικό περιεχόμενο άνθρακα 98% και, κατά συνέπεια, μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα.

βιώσιμες— πλευρές



Για περισσότερες πληροφορίες: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Χαρακτηριστικά

- Επίσημη πιστοποίηση από τα DIN-CERTCO και TÜV AUSTRIA (η υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση και από τα δύο ινστιτούτα)
- Διαδικασία παραγωγής χωρίς διαλύτες
- Ισχυρή πρόσφυση
- Ανθεκτικό υλικό στηρίγματος
- Εξαιρετική απόδοση σε ανακυκλωμένα χαρτοκιβώτια
- Συνολικό βιολογικό περιεχόμενο άνθρακα 98%
- Μειωμένες εκπομπές CO₂ σε σύγκριση με άλλες τυπικές συσκευαστικές ταινίες

Εφαρμογές

- Σφράγιση χαρτοκιβωτίων μέσου βάρους (15 - 30 kg)
- Κατάλληλη για χειροκίνητους και αυτόματους διανομείς
- Συσκευασία, δεματοποίηση και κλείσιμο

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------|------|
| • Υλικό φορέα | Poly lactide (PLA) | • Περιεκτικότητα σε άνθρακα | 98 % |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | • Βιολογικής προέλευσης | |
| | | (σύμφωνα με ASTM D6866) | |

tesa® 60400

Προϊόντος πληροφορίες

Ποικιλία προϊόντων

- Διαθέσιμα χρώματα διαφανές

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 185 % | • Suitable for dangerous goods | όχι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 30 N/cm | • Suitable for deep freezing | ναι |
| • Packaging Weight | Μέχρι 25 κιλά | • Αυτόματη εφαρμογή | ναι |
| • Ručno kidanje | καλή | • Χειροκίνητη εφαρμογή | ναι |
| • Silent unwinding | όχι | | |

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 3.5 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

Το tesa® 60400 μπορεί να εκτυπωθεί με όλα τα είδη συστημάτων μελανιών

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60400>