

tesa®

Προϊόντος πληροφορίες



BNR 05452, 05456, 05454

Περιγραφή προϊόντος

Η μονωτική ταινία tesa® INSULATION προστατεύει παράθυρα και πόρτες από το κρύο και τη ζέστη. Εύκολη εγκατάσταση για κενά από 1 έως 5 mm. Δεν απαιτούνται εργαλεία.

Χαρακτηριστικά

- Σφραγίζει μεσαία κενά (M) από 1 έως 5 mm
- Μονώνει από το κρύο και τη ζέστη
- Εύκολη εγκατάσταση (αυτοκόλλητο)
- Αντοχή: 2 χρόνια

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- Στεγανοποιεί όλα τα κενά από 5 mm

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Durability	2 years	• Αντοχή στη θερμοκρασία	ναι
• Temperature resistance max.	60 °C	• Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα	όχι
• Temperature resistance min.	-20 °C	• Υλικό	PP (πολυπροπυλένιο)
• Αντοχή σε χημικά	όχι	• Χωρίς διαλύτες	ναι

tesa®

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=5452A>