

tesa®

Προϊόντος πληροφορίες



BNR 05391, 05390, 55703, 05395

Περιγραφή προϊόντος

Η αυτοκόλλητη ταινία στεγανοποίησης tesa® INSULATION προστατεύει το σπίτι σας από το κρύο, τη ζέστη, τον θόρυβο και την υγρασία. Εύκολη εγκατάσταση, ανθεκτική σε UV και θερμοκρασίες. Σφραγίζει αξιόπιστα κενά σε παράθυρα και πόρτες από 2 έως 5 mm πλάτος.

Χαρακτηριστικά

- Βελτιωμένη άνεση διαβίωσης μέσω της στεγανοποίησης των κενών
- Κατάλληλο για μεγάλα κενά (L) από 2 έως 5 mm
- Αποτελεσματική μόνωση από το κρύο, τη ζέστη, τον θόρυβο και την υγρασία
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση (αυτοκόλλητο)
- Διάρκεια ζωής: 8 χρόνια
- Εύκολα αφαιρούμενο
- Υψηλή αντοχή σε UV και όζον
- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -50°C έως +60°C

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| • Υλικό φορέα | EPDM αφρός από καουτσούκ | • Στεγανοποιεί όλα τα κενά από | 5 mm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-------------------------------|---------|----------------------------|-----------|
| • Durability | 8 years | • Αντοχή στη θερμοκρασία | ναι |
| • Temperature resistance max. | 60 °C | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | όχι |
| • Temperature resistance min. | -20 °C | • Υλικό | Συνθετικό |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | ναι | • Χωρίς διαλύτες | ναι |
| • Αντοχή σε χημικά | όχι | | |

tesa®

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=5390A>