

tesa®

Προϊόντος πληροφορίες



5391, 5390, 55703, 5395

Περιγραφή προϊόντος

Η ταινία tesa® INSULATION Weatherstrip προστατεύει το σπίτι σας από το κρύο, τη ζέστη, τον θόρυβο και την υγρασία. Εύκολη στην εγκατάσταση, ανθεκτική στις ακτίνες UV και στις θερμοκρασίες. Στεγανοποιεί αξιόπιστα κενά σε παράθυρα και πόρτες πλάτους μεταξύ 2 και 5 mm.

Χαρακτηριστικά

- Βελτιωμένη άνεση διαβίωσης μέσω στεγανοποίησης των κενών
- Κατάλληλη για μεγάλα κενά (L) από 2 έως 5 mm
- Αποτελεσματική μόνωση από κρύο, ζέστη, θόρυβο και υγρασία
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση (αυτοκόλλητη)
- Διάρκεια ζωής: 8 χρόνια
- Αφαιρείται εύκολα
- Υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και το όζον
- Αντοχή στη θερμοκρασία από -50°C έως +60°C

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| • Υλικό φορέα | EPDM αφρός από καουτσούκ | • Στεγανοποιεί όλα τα κενά από | 5 mm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-------------------------------|---------|----------------------------|-----------|
| • Durability | 8 years | • Αντοχή στη θερμοκρασία | ναι |
| • Temperature resistance max. | 60 °C | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | όχι |
| • Temperature resistance min. | -20 °C | • Υλικό | Συνθετικό |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | ναι | • Χωρίς διαλύτες | ναι |
| • Αντοχή σε χημικά | όχι | | |

tesa®

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=5390A>