

tesafilm® Χαρτί

Προϊόντος πληροφορίες

59215, 59218, 59212, 59211, 59213, 59217, 59216

Περιγραφή προϊόντος

Η διαφανής κολλητική ταινία tesafilm® PAPER αποτελείται κατά 67% από χαρτί (εξαιρούνται ο πυρήνας και η συσκευασία), ιδανική για τύλιγμα, στερέωση, επισήμανση ή επισκευή. Είναι σχεδόν αόρατη σε ανοιχτόχρωμες επιφάνειες, κόβεται με το χέρι και γράφεται πάνω της. Κατασκευασμένη από χαρτί πιστοποιημένο από FSC® (FSC® C148769).

βιώσιμες— πλευρές

- Ταινία: 67% χαρτί, ένα ανανεώσιμο υλικό (εξαιρούνται ο πυρήνας και η συσκευασία) – πιστοποιημένο από την DIN CERTCO (Αριθμός εγγραφής: 8C428), μια εταιρεία πιστοποίησης του Ομίλου TÜV Rheinland
- Πιστοποιημένη με INGEDE12: δεν βλάπτει τη διαδικασία ανακύκλωσης χαρτιού και χαρτονιού
- Κατασκευασμένη από χαρτί πιστοποιημένο από FSC® (FSC® C148769)

Χαρακτηριστικά

- Η πρώτη διαφανής tesafilm® PAPER κατασκευασμένη από 67% χαρτί, ένα ανανεώσιμο υλικό (εξαιρούνται ο πυρήνας και η συσκευασία) – πιστοποιημένη από την DIN CERTCO (Αριθμός εγγραφής: 8C428), μια εταιρεία πιστοποίησης του Ομίλου TÜV Rheinland
- Σχεδόν αόρατη: Η χάρτινη κολλητική ταινία ενσωματώνεται σε ανοιχτόχρωμες επιφάνειες και είναι ουδέτερη ως προς τις φωτοτυπίες
- Εξαιρετικά ευέλικτη: Για καθημερινή χρήση, τύλιγμα δώρων και επισήμανση
- Ιδανική για χαρτί και σελίδες βιβλίων: Η ευκρίνεια του κειμένου δεν επηρεάζεται χάρη στη διαφανή ταινία
- Απλή και ασφαλής: Η ταινία μπορεί να κοπεί εύκολα με το χέρι – κατάλληλη για παιδιά
- Εύκολη οργάνωση: Ιδανική για γραφή με μαρκαδόρους ανεξίτηλης μελάνης, αλλά και με μολύβια και στυλό
- Πρακτική: Η ταινία συγκρατεί αξιόπιστα χάρη στην ακρυλική κόλλα με βάση το νερό
- Πιστοποιημένη με INGEDE12: Η tesafilm® PAPER δεν βλάπτει τη διαδικασία ανακύκλωσης χαρτιού και χαρτονιού
- Κατασκευασμένη από χαρτί πιστοποιημένο από FSC® (FSC® C148769): χαρτί από καλά διαχειριζόμενα, πιστοποιημένα δάση και άλλες ελεγχόμενες πηγές

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | χαρτί | • Συνολικό πάχος | 50 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | υδατοδιαλυτό
ακρυλικό | | |

tesafilm® Χαρτί

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Αντοχή εφελκυσμού	30 N/cm	• Εγγράψιμο	ναι
• Acid-free	ναι	• Ελάχιστα θορυβώδης εκτύλιξη	ναι
• Ručno kidanje	ναι	• Κατάλληλες επιφάνειες	Χαρτόνι, χαρτί
• Ανθεκτικό στο σχίσιμο	όχι	• Ουδέτερο κατά τη φωτοαντιγραφή	ναι
• Αντοχή στο χρόνο (UV)	ναι	• Υλικό	Χαρτί
• Διαφάνεια	καλή	• Χωρίς διαλύτες	ναι
• Δύναμη ξετυλίγματος N/cm	1 N/cm		

Πιστοποιητικά

Πιστοποιημένο σύμφωνα με

- INGEDE12 (validity: 2024-06-13)
- Din Certco (validity: 2024-12-17 to 2030-12-31)

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=59211A>