

tesa®

Προϊόντος πληροφορίες



BNR 05405

Περιγραφή προϊόντος

Η τσιμούχα πόρτας tesa® INSULATION Door Brush Seal Premium προστατεύει από ρεύματα αέρα, σκόνη και θόρυβο. Ιδανική για ανώμαλα δάπεδα, κρατάει τη ζέστη μέσα και το κρύο έξω. Εύκολη τοποθέτηση χωρίς τρυπήματα ή βίδες. Ανθεκτική και μακράς διάρκειας χάρη στο υψηλής ποιότητας υλικό.

Χαρακτηριστικά

- Στεγανοποιητικό πόρτας από βαμμένο αλουμίνιο για κενά έως 15 mm
- Αυτοκόλλητο - δεν απαιτείται τρύπημα ή χτύπημα για την τοποθέτηση
- Κατάλληλο για πλακάκια, κεραμικά και άλλες ανώμαλες επιφάνειες δαπέδου
- Ενεργή ρύθμιση επιπέδου μέσω ανάρτησης με ελατήριο (τριχόβουρτσα στεγανοποίησης)
- Για κενά έως 15 mm
- Ανθεκτικότητα: 8 χρόνια
- Διαθέσιμες επιλογές ταινίας στεγανοποίησης: λευκό, καφέ, ασημί

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- Στεγανοποιεί όλα τα κενά από 15 mm

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------|-----------------------|
| • Durability | 8 years | • Κατάλληλες επιφάνειες | Ξύλινα πατώματα, |
| • Αντοχή σε χημικά | όχι | | Χαλιά |
| • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | όχι | • Υλικό | Λακαρισμένο αλουμίνιο |
| | | • Χωρίς διαλύτες | ναι |

tesa®

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=5405A>