

tesa®

Προϊόντος πληροφορίες



58137

Περιγραφή προϊόντος

Η μη κολλητική ταινία Signal της tesa® είναι ιδανική ταινία σήμανσης για εμπόδια και επικίνδυνα σημεία.

Χαρακτηριστικά

- Μεμβράνη PE
- Για σήμανση προσωρινών εμποδίων και επικίνδυνων χώρων
- Εκτυπωμένη και στις δυο πλευρές
- Μελάνι ανθεκτικό στην τριβή
- Ανθεκτική στη UV (3 μήνες)
- Μη συγκολλητική

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- Συνολικό πάχος 30 μm

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--------------------------|--------|------------------|--------------------|
| • Αντοχή εφελκυσμού | 8 N/cm | • Υλικό | PE (πολυαιθυλένιο) |
| • Ανθεκτικό στο σχίσσιμο | όχι | • Χωρίς διαλύτες | ναι |
| • Εφελκυσιμότητα | 100 % | | |

tesa®

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=58137PE>