

tesa® Professional 4455

Προϊόντος πληροφορίες

Ταινία μασκαρίσματος υψηλής ποιότητας για ακριβείς και επίπεδες ακμές βαφής σε επιφάνειες απωθητικές στη βρωμιά

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4455 Silicone Precision Mask είναι μια ταινία μασκαρίσματος υψηλής ποιότητας σχεδιασμένη για απαιτητικές επιφάνειες. Διαθέτει εξαιρετικά λεπτό, αλλά ανθεκτικό χαρτί μαζί με μια ειδικά διαμορφωμένη κόλλα που εξασφαλίζει ασφαλή πρόσφυση σε επιφάνειες απωθητικές στη βρωμιά, σιλικόνη και αντιαλγιογραφικές επικαλύψεις. Ιδανική για επαγγελματικές εργασίες βαφής και λάκας, προσφέρει καθαρές, επίπεδες ακμές βαφής και αφαιρείται καθαρά μετά από έως και 90 ημέρες σε εσωτερικούς χώρους ή 14 ημέρες σε εξωτερικούς. Ιδανική για λείες και ελαφρώς δομημένες επιφάνειες, υποστηρίζει αποτελεσματικές ροές εργασίας ακόμα και υπό απαιτητικές συνθήκες.

Χαρακτηριστικά

- Μασκάρισμα εσωτερικού χώρου (έως και 90 ημέρες)
- Μασκάρισμα εξωτερικού χώρου (έως και 14 ημέρες)
- Ασφαλής πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες απωθητικές στη βρωμιά, σιλικόνη και ακόμη και αντιαλγιογραφική βαφή
- Για λείες και ελαφρώς ανάγλυφες επιφάνειες
- Για υψηλής ποιότητας εργασίες βαφής και λάκας

Εφαρμογές

- Μασκάρισμα διαφόρων επιφανειών απωθητικών στη βρωμιά, σιλικόνης και ακόμη και αντιαλγιογραφικής βαφής
- Προστασία επιφανειών κατά τη διάρκεια εργασιών βαφής

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | Χαρτί Washi | • Συνολικό πάχος | 91 µm |
| • Τύπος συγκολλητικού | με βάση σιλικόνης | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------------|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 6 % | • Αφαιρείται χωρίς υπολείμματα | 90 days |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 35 N/cm | μετά... ημέρες | |
| • Ručno kidanje | ναι | • Ευκρινής άκρη χρώματος | πολύ καλή |
| • Αντοχή σε UV | 90 days | • Εύκολη αφαίρεση | ναι |
| • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | ναι | • Χωρίς διαλύτες | όχι |

tesa® Professional 4455

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 2.9 N/cm

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

