

tesafilm® ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ



Προϊόντος πληροφορίες

59032, 59034, 59035, 59036, 59047, 59040, 59048, 59044, 59043

Περιγραφή προϊόντος

Η κολλητική ταινία tesafilm® CRYSTAL RECYCLED είναι ιδιαίτερα διαφανής, ανθεκτική στο σχίσσιμο και ευέλικτη. Το υλικό υποστρώματος αυτής της ποιοτικής ταινίας αποτελείται από 90% ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση (PCR PET), συνολικά 64% ταινίας (εξαιρουμένου του πυρήνα και της συσκευασίας).

βιώσιμες— πλευρές

- Ταινία (υπόστρωμα): 90% ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση (PCR PET), συνολικά 64% ταινίας (εξαιρουμένου του πυρήνα και της συσκευασίας) - επιβεβαιωμένο από την UL για το UL2809-2 (Διαδικασία Επικύρωσης Περιβαλλοντικών Ισχυρισμών ECVP)
- Πιστοποίηση INGEDE-12: δεν βλάπτει τη διαδικασία ανακύκλωσης χαρτιού και χαρτονιού

Χαρακτηριστικά

- Βιώσιμη συνεισφορά: Η ταινία (υπόστρωμα) είναι κατασκευασμένη από 90% ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση (PCR PET), συνολικά 64% ταινίας (εξαιρουμένου του πυρήνα και της συσκευασίας) - επιβεβαιωμένο από την UL για το UL2809-2 (Διαδικασία Επικύρωσης Περιβαλλοντικών Ισχυρισμών ECVP)
- Διαυγής ποιότητα: Πλήρως διαφανής με ισχυρή κολλητική δύναμη – σχεδόν αόρατη σε πολλές επιφάνειες
- Υψηλή απόδοση: Η κολλητική μεμβράνη είναι ανθεκτική στο σχίσσιμο και διατηρεί τη δύναμη συγκόλλησής της για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Αθόρυβη εκτύλιξη: Η ταινία ξετυλίγεται αθόρυβα από το ρολό – για χρήση με χαμηλό θόρυβο
- Εύκολη στη χρήση: Συμβατή με όλους τους διανομείς tesafilm®
- Πιστοποιημένη κατά INGEDE-12: Η tesafilm® CRYSTAL RECYCLED δεν επηρεάζει την ανακύκλωση χαρτιού και χαρτονιού

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | Μεμβράνη PET | • Συνολικό πάχος | 44 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | υδατοδιαλυτό
ακρυλικό | | |

tesafilm® ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	100 %	• Δύναμη ξετυλίγματος N/cm	3 N/cm
• Αντοχή εφελκυσμού	43 N/cm	• Ελάχιστη θορυβώδης εκτύλιξη	ναι
• Ručno kidanje	όχι	• Κατάλληλες επιφάνειες	Χαρτόνι, χαρτί
• Ανθεκτικό στο σχίσιμο	ναι	• Ουδέτερο κατά τη φωτοαντιγραφή	ναι
• Αντοχή στο χρόνο (UV)	ναι	• Υλικό	PCR PET
• Διαφάνεια	καλή	• Χωρίς διαλύτες	ναι

Πιστοποιητικά

Πιστοποιημένο σύμφωνα με

- INGEGE12
- UL ECVF 2809-2 (validity: 2023-08-25 to 2026-08-25, region(s): Offenburg, Germany)

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=59032A>