

tesafilm® ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ

Προϊόντος πληροφορίες

57035, 57046, 57043, 56997, 57049, 57074, 57070

Περιγραφή προϊόντος

Η κολλητική ταινία tesafilm® CLEAR RECYCLED είναι διαφανής, ανθεκτική στο σκίσιμο και πολυχρηστική. Το υλικό του υποστρώματος αυτής της υψηλής ποιότητας ταινίας είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό βιομηχανικής προέλευσης.

βιώσιμες— πλευρές

- Ταινία (υπόστρωμα): 100% ανακυκλωμένο πλαστικό βιομηχανικής προέλευσης - πιστοποιημένο από τη DIN CERTCO (Αριθμός εγγραφής: 8Y0002), εταιρεία πιστοποίησης του Ομίλου TÜV Rheinland

Χαρακτηριστικά

- Συμβάλλει στη βιωσιμότητα: Η ταινία (υπόστρωμα) είναι κατασκευασμένη από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό βιομηχανικής προέλευσης - πιστοποιημένο από τη DIN CERTCO (Αριθμός εγγραφής: 8Y0002), εταιρεία πιστοποίησης του Ομίλου TÜV Rheinland
- Διαυγής ποιότητα: Διαφανής με μεγάλη συγκολλητική δύναμη - σχεδόν αόρατη σε πολλές επιφάνειες
- Υψηλή απόδοση: Η συγκολλητική μεμβράνη είναι ανθεκτική στο σκίσιμο και διατηρεί τη συγκολλητική της δύναμη για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Αθόρυβη χρήση: Η ταινία ξεκολλάει αθόρυβα από το ρολό - για αθόρυβη εφαρμογή
- Εύκολη εφαρμογή: Συμβατή με διανεμητές tesafilm®

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | BOPP | • Συνολικό πάχος | 52 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | υδατοδιαλυτό ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|----------------------------------|----------------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 20 % | • Δύναμη ξετυλίγματος N/cm | 2.6 N/cm |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 50 N/cm | • Εγγράψιμο | όχι |
| • Ručno kidanje | όχι | • Ελάχιστα θορυβώδης εκτύλιξη | ναι |
| • Ανθεκτικό στο σχίσιμο | όχι | • Κατάλληλες επιφάνειες | Χαρτόνι, χαρτί |
| • Αντοχή στο χρόνο (UV) | ναι | • Ουδέτερο κατά τη φωτοαντιγραφή | ναι |
| • Διαφάνεια | καλή | • Χωρίς διαλύτες | ναι |

tesafilm® ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ

Προϊόντος πληροφορίες

Πιστοποιητικά

Πιστοποιημένο σύμφωνα με

- Din Certco

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=4112A>