

tesa® 4416

Προϊόντος πληροφορίες



Αντιολισθητική μεμβράνη προστασίας δαπέδου

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4416 είναι μια αυτοκόλλητη ταινία προστασίας εσωτερικών επιφανειών που έχει αναπτυχθεί ειδικά για τα δάπεδα και άλλες επιφάνειες, προσφέροντας αξιόπιστη προστασία από φθορά, τριβή και βρωμιά. Αποτελείται από ανάγλυφο λευκό υπόστρωμα PP και διαθέτει αφαιρούμενη ακρυλική κόλλα. Το ανάγλυφο υπόστρωμα παρέχει καλή πρόσφυση και μειώνει τον κίνδυνο ολίσθησης, ειδικά σε περιοχές όπου απαιτείται αυξημένη ασφάλεια. Η ακρυλική κόλλα προσφέρει ισχυρή συγκόλληση σε διάφορες επιφάνειες και δεν αφήνει υπολείμματα μετά την αφαίρεση.

Η tesa® 4416 πληροί την κατηγορία R9 σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 16165 και τον γερμανικό κανονισμό ASR A1.5.

Χαρακτηριστικά

- Εύκολη εφαρμογή και διαχείριση
- Ισχυρή συγκόλληση σε διάφορες επιφάνειες
- Εύκολη αφαίρεση σε ένα τεμάχιο χωρίς να αφήνει υπολείμματα
- Ανθεκτικό και ανάγλυφο υπόστρωμα
- Αντιολισθητική κατηγορία R9 σύμφωνα με το DIN EN 16165

Εφαρμογές

- Προστασία δαπέδου κατά τη συναρμολόγηση σε τρένα, πλοία, λεωφορεία ή άλλα οχήματα.
- Προστασία δαπέδων σε χώρους παραγωγής με αξιόπιστη προστασία από βρωμιά και φθορά.
- Η tesa® 4416 είναι κατάλληλη για εσωτερικές εφαρμογές έως και 10 εβδομάδες.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | μεμβράνη PP | • Συνολικό πάχος | 210 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 300 % | • Εύκολη αφαίρεση | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 50 N/cm | • Χωρίς διαλύτες | ναι |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 1.5 N/cm |
|-------------------------|----------|

tesa® 4416

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4416>