tesa® 4576

Προϊόντοςπληροφορίες



Ταινία Υψηλής Φραγής με Εξαερισμό

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4576 είναι μια μονόπλευρη ταινία για εφαρμογές εξαερισμού. Βασίζεται σε μη υφαντό ύφασμα επικαλυμμένο με ακρυλική κόλλα. Το επιλεγμένο υπόστρωμα εξασφαλίζει ευκαμψία και προσφέρει συγκεκριμένη διαπερατότητα αέρα. Αποτελεί ιδανικό φράγμα για τις διαδικασίες αφρόδης σας.

Χαρακτηριστικά

- Το εξαιρετικό φράγμα κατά της διαρροής αφρού κάνει αυτή την ταινία κορυφαία σε πωλήσεις στην αγορά
- Η συγκεκριμένη διαπερατότητα αέρα επιτρέπει στον αφρό να επεκταθεί, ενώ η ταινία καλύπτει τις οπές εξαερισμού
- Είναι εξαιρετικά ευέλικτη σε διαμορφωμένες κατασκευές
- Ξετυλίγεται απαλά για να αποφευχθεί το κύλισμα, γεγονός που διευκολύνει το χειρισμό και μειώνει τον χρόνο διαδικασίας
- Κόβεται εύκολα με το χέρι για αυξημένη αποδοτικότητα εργασίας
- Σχεδιασμός ανθεκτικός στη γήρανση
- Πιστοποίηση σύμφωνα με τον δείκτη φλόγας UL 94 HB

Εφαρμογές

Η ταινία εξαερισμού χρησιμοποιείται για την κάλυψη οπών κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αφροποίησης σε διάφορες βιομηχανίες

- Σχεδιασμένη για συσκευές όπου ο αφρός χρησιμοποιείται για τη μόνωση ψυγείων και καταψυκτών, καθώς και για τη σταθεροποίηση του σώματος
- Στην παραγωγή ειδικών οχημάτων όπως ψυγεία φορτηγά

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	μη υφαντό	• Συνολικό πάχος	140 µm
• Τύπος συγκολλητικού	ακρυλικό	• Πάχος ταινίας	_NULL µm

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	17 %	• Αεροπερατότητα	6 cm^3/cm^2xs
• Αντοχή εφελκυσμού	10 N/cm	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	πολύ καλή
• Operation temperature up to	160 °C	• Χωρίς διαλύτες	ναι
• Ručno kidanje	καλή		

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε http://l.tesa.com/?ip=4576

tesa® 4576

Προϊόντοςπληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε ABS (αρχικά) 2.2 N/cm
- Προσκόλληση σε PE (αρχικά) 0.8 N/cm
- Προσκόλληση σε PS (αρχικά) 2 N/cm
- Προσκόλληση σε χάλυβα 1 N/cm

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές,συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε http://l.tesa.com/?ip=4576