

tesa® 4311

Προϊόντος πληροφορίες



Το tesa® 4311 είναι μια εύκαμπτη ταινία μασκαρίσματος με υπόστρωμα από λεπτό χαρτί κρεπ σε λευκό χρώμα και συγκολλητική ουσία από φυσικό καουτσούκ.

Περιγραφή προϊόντος

Το tesa® 4311 είναι μια εύκαμπτη ταινία μασκαρίσματος με υπόστρωμα από λεπτό χαρτί κρεπ σε λευκό χρώμα και συγκολλητική ουσία από φυσικό καουτσούκ. Η βασική αυτή ταινία μασκαρίσματος είναι κατάλληλη για ελαφριές βαφές με ψεκασμό και γενικές εφαρμογές όπως συγκράτηση, σφράγιση και στερέωση. Παρέχει αντοχή σε θερμοκρασίες έως 60°C και είναι κατάλληλη για επακόλουθη ξήρανση σε φούρνο.

Χαρακτηριστικά

Το υπόστρωμα από λευκό χαρτί κρεπ εξασφαλίζει καλή ευκαμψία.

Το σύστημα συγκολλητικής ουσίας από φυσικό καουτσούκ προσφέρει καλή πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες καθώς και καλό κράτημα.

Εφαρμογές

- Το tesa® 4311 είναι κατάλληλο για ελαφριές βαφές με ψεκασμό και πολυχρηστικές εφαρμογές μασκαρίσματος.
- Παρέχει αντοχή σε θερμοκρασίες έως 60°C και είναι κατάλληλο για επακόλουθη ξήρανση σε φούρνο.
- Η ταινία σκίζεται εύκολα με το χέρι

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|------------------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | ελαφρά
κρεπαρισμένο χαρτί | • Συνολικό πάχος | 120 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-----------------|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 6 % | • Ručno kidanje | πολύ καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 23 N/cm | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 2.8 N/cm |
|-------------------------|----------|

tesa® 4311

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4311PV0>