

tesa® Professional 4440

Ταινία Ακρίβειας, Εξωτερικής χρήσης

Προϊόντος πληροφορίες

Χαρτοταινία βαφέα για επαγγελματικές βαφές εξωτερικών χώρων

Περιγραφή προϊόντος

Η χαρτοταινία ακρίβειας tesa® 4440 αποτελείται από μία ιδιαίτερα ανθεκτική στην τάνυση, επίπεδη ειδική βάση Washi που διαθέτει κόλλα ανθεκτική στην UV ακτινοβολία και κατασκευασμένη από ακρυλικό. Δεδομένου ότι το υλικό της βάσης έχει επιπλέον αδιαβροχοποιηθεί, η χαρτοταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους έως και 26 εβδομάδες για απαιτητικές βαφές, ακόμα και σε ελαφρώς τραχιές επιφάνειες. Εξασφαλίζει ιδιαίτερα ακριβείς, κοφτές και καθαρές γραμμές βαφής. Η υψηλής ποιότητας ταινία είναι εύκολη στη χρήση, σκίζεται με το χέρι και αφαιρείται χωρίς υπολείμματα ακόμα και μετά από αρκετές εβδομάδες. Με μία μόνο εφαρμογή ταινίας, μπορούν να πραγματοποιηθούν πολλαπλές στρώσεις βαφής, επιτρέποντας στους επαγγελματίες να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήματα. Επιπρόσθετα, είναι συμβατή με όλα τα εμπορικά διαθέσιμα χρώματα, βερνίκια και γυαλιστικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ελαφριές εργασίες σοβάτισματος.

Χαρακτηριστικά

- Επαγγελματικές βαφές σε εξωτερικούς χώρους (έως και 26 εβδομάδες)
- Ελαφριές εργασίες σοβάτισματος
- Ιδανική για κοφτές άκρες βαφής
- Κατάλληλη και για τραχιές επιφάνειες

*Η εφαρμογή αυτοκόλλητης ταινίας σε καιρικές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσει υπολείμματα κατά την αφαίρεση. Για αυτό, πριν τη χρήση αυτοκόλλητης ταινίας σε φθαρμένη επιφάνεια, συνιστούμε δοκιμαστική εφαρμογή για έως και 24 ώρες.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | Χαρτί Washi | • Συνολικό πάχος | 110 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-----------------|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 5 % | • Ručno kidanje | πολύ καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 35 N/cm | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 1.8 N/cm |
|-------------------------|----------|

tesa® Professional 4440

Ταινία Ακρίβειας, Εξωτερικής χρήσης

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?mp=4440>