

tesa[®] extra Power ΕΠΙΣΚΕΥΗ ECO

Προϊόντος πληροφορίες

56431, 56432

Περιγραφή προϊόντος

Αν θέλετε μια ταινία μονώσεως υψηλής απόδοσης που προσφέρει επιπλέον ανθεκτικότητα στο σκίσιμο και μακροχρόνια αντοχή, η tesa[®] extra Power Eco είναι η πιο φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική.

Χαρακτηριστικά

- Για χειροτεχνίες, επισκευές, στερέωση, δεματοποίηση, ενίσχυση, σήμανση και πολλά άλλα
- Ανθεκτική στο σκίσιμο αλλά εύκολη να σκιστεί με το χέρι
- Μπορεί να γραφτεί πάνω της
- Διατίθεται σε μαύρο, γκρι και λευκό

Περιβαλλοντικές πτυχές:

- Φυσικές και βιώσιμες ίνες
- 64% υλικό βιολογικής βάσης
- Κόλλα από φυσικό καουτσούκ χωρίς διαλύτες

Συσκευασία:

- 80% ανακυκλωμένο χαρτόνι

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | ύφασμα με | • Συνολικό πάχος | 280 µm |
| • Τύπος συγκολλητικού | επικάλυψη ακρυλικού
φυσικό καουτσούκ | | |



tesa® extra Power ΕΠΙΣΚΕΥΗ ECO

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Αντοχή εφελκυσμού	70 N/cm	• Αντοχή κόλλας	Υψηλή πρόσφυση
• Application temperature from	+10 °C	• Αντοχή σε UV	ναι
• Application temperature to	+50 °C	• Αντοχή στη θερμοκρασία	ναι
• Ozone resistance	ναι	• Αντοχή στο χρόνο (UV)	ναι
• Ručno kidanje	ναι	• Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα	ναι
• Water resistance	ναι	• Εγγράψιμο	ναι
• Αδιάβροχο	όχι	• Εφελκυσσιμότητα	9 %
• Ανθεκτικό σε λάδι και γράσο	όχι	• Κατάλληλες επιφάνειες	Επίπεδο ξύλο, Πλακάκια, Τούβλο, Γυαλί, Ακρυλικό γυαλί, Χαρτόνι, Γύψος, χαρτί, μέταλλο, Ατσάλι, Πέτρα
• Ανθεκτικό στην υγρασία	ναι	• Περιοχή χρήσης	Εξωτερικού Χώρου
• Ανθεκτικό στο σχίσιμο	ναι	• Χωρίς διαλύτες	ναι

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

