

tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive



Προϊόντος πληροφορίες

Υψηλής ποιότητας κρεπ ταινία κάλυψης για ακριβείς και επίπεδες άκρες βαφής σε ευαίσθητες επιφάνειες

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive έχει σχεδιαστεί ειδικά για βαφή σε ευαίσθητες επιφάνειες όπως ταπετσαρίες τοίχου, ταπετσαρίες και βερνικωμένες επιφάνειες. Αποτελεί ιδανική επιλογή για επαγγελματική χρήση καθώς είναι απαλή για τις επιφάνειες αλλά παρέχει και ισχυρή πρόσφυση. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται το σκίσιμο του χρώματος εξασφαλίζοντας παράλληλα πως δεν προκαλείται ζημιά στην επιφάνεια. Η ταινία διαθέτει ανθεκτικό, υπερβολικά λεπτό υπόστρωμα που έχει επικάλυψη με ακρυλικό συγκολλητικό, γεγονός που την καθιστά εύκολη στη χρήση και την τοποθέτηση. Εστιάζοντας στη μέγιστη ακρίβεια, αυτή η καινοτόμος επαγγελματική ταινία κάλυψης είναι ιδανική για εφαρμογές που απαιτούν ιδιαίτερη ακρίβεια. Επιπλέον, είναι κατασκευασμένη από χαρτί που προέρχεται από υπεύθυνα διαχειριζόμενα δάση, συμβάλλοντας στην αειφορία της παραγωγής της.

Βιώσιμες— πλευρές

Η tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive κατασκευάζεται από χαρτί προερχόμενο από καλά διαχειριζόμενα, πιστοποιημένα δάση και άλλες ελεγχόμενες πηγές

Χαρακτηριστικά

- Αυτή η ταινία είναι κατάλληλη για σχεδόν όλες τις εσωτερικές βαφές
- Η tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υδατοδιαλυτά χρώματα και βερνίκια και είναι κατάλληλη ακόμη και για τεχνικές υψηλής ποιότητας με σπάτουλα
- Είναι ειδικά σχεδιασμένη για εφαρμογές σε ευαίσθητες και δύσκολες επιφάνειες
- Το επίπεδο υπόστρωμα είναι ιδιαίτερα εύκαμπτο στην επιφάνεια και εξασφαλίζει ακριβείς, κοφτερές άκρες βαφής
- Κατασκευασμένη από χαρτί που προέρχεται από υπεύθυνα διαχειριζόμενα δάση και άλλες ελεγχόμενες πηγές

*Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι αυτοκόλλητες ταινίες δεν πρέπει να παραμένουν σε ευαίσθητες επιφάνειες για περισσότερο από μία εβδομάδα, επειδή μετά το χρονικό αυτό διάστημα οι προστατευόμενες επιφάνειες μπορεί να υποστούν ζημιά κατά την αφαίρεση της ταινίας. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτοκόλλητη ταινία σε ευαίσθητη επιφάνεια, δοκιμάστε τη για έως και 24 ώρες.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	4.5 %	• Αφαιρείται χωρίς υπολείμματα	14 days
• Αντοχή εφελκυσμού	41 N/cm	• μετά... ημέρες	
• Ručno kidanje	πολύ καλή	• Ευκρινής άκρη χρώματος	πολύ καλή
• Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα	ναι	• Χωρίς διαλύτες	ναι

tesa® 4333

Precision Mask® Sensitive

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 0.6 N/cm

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?mp=64333>