

tesa® 4288EUPV12

Προϊόντος πληροφορίες



tesa® 4288EU PV12 Ταινία δέσμης τυπικού τύπου

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4288EU PV12 είναι μια συμβατική ταινία δέσμης με υπόστρωμα τεταναρισμένου πολυπροπυλενίου. Το σύστημα συγκολλητικού από καουτσούκ παρέχει υψηλή αρχική προσκόλληση σε πολικές και μη πολικές επιφάνειες. Το μονοκατευθυντικό υπόστρωμα πολυπροπυλενίου παρουσιάζει υψηλή ευκαμψία, καλή αντοχή σε εφελκυσμό και χαμηλή επιμήκυνση. Αυτό επιτρέπει υψηλές επιδόσεις σε εφαρμογές μέτριας δέσμης, παλετοποίησης και στερέωσης σπειρών. Με εύκολη εκτύλιξη, η ταινία μας είναι κατάλληλη τόσο για χειροκίνητες όσο και για αυτόματες διαδικασίες, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για αποδοτικές διαδικασίες συσκευασίας.

Χαρακτηριστικά

- Κόλλα και διαχωριστικό χωρίς διαλύτες
- Υψηλή αρχική προσκόλληση
- Χαμηλή επιμήκυνση
- Καλή εργασιμότητα
- Καλή αντοχή σε εφελκυσμό

Εφαρμογές

- Δέσμη μέτριας αντοχής για σωλήνες (π.χ. χαλκού, σιδήρου και πλαστικού)
- Προσωρινή στερέωση
- Παλετοποίηση & ενίσχυση μέτριας αντοχής
- Κούμπωμα "L/C"

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | MOPP | • Συνολικό πάχος | 115 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Χρώμα | μαύρο |

Ποικιλία προϊόντων

- Διαθέσιμα χρώματα
- μαύρο

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|----------|-----------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 35 % | • Χωρίς αποχρωματισμό | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 300 N/cm | • Χωρίς διαλύτες | ναι |
| • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | ναι | | |

tesa® 4288EUPV12

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 6 N/cm

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4288EUPV12>