

tesa® 4287EUPV12

Προϊόντος πληροφορίες



tesa® 4287EU PV12 Ταινία για Γενική Χρήση

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4287EU PV12 είναι μια ταινία για γενική χρήση με υπόστρωμα από τεντωμένο πολυπροπυλένιο και κόλλα από καουτσούκ για υψηλή αρχική προσκόλληση. Το μονοκατευθυνόμενο υπόστρωμα πολυπροπυλενίου παρουσιάζει υψηλή προσαρμοστικότητα, καλή αντοχή σε εφελκυσμό και χαμηλή επιμήκυνση. Με εύκολη εφαρμογή, η ταινία μας καλύπτει τόσο χειροκίνητες όσο και αυτόματες διαδικασίες, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για αποδοτικές συσκευασίες.

Χαρακτηριστικά

- Κόλλα και απελευθέρωση χωρίς διαλύτες
- Υψηλή αρχική προσκόλληση
- Χαμηλή επιμήκυνση
- Καλή προσαρμοστικότητα
- Αφαίρεση χωρίς υπολείμματα

Εφαρμογές

- Εφαρμογές ελαφριάς δεματοποίησης
- Παλετοποίηση
- Ενίσχυση και ομαδοποίηση
- Στερέωση ελαφρών εξαρτημάτων συσκευών

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | MOPP | • Συνολικό πάχος | 85 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Χρώμα | orange |

Ποικιλία προϊόντων

- | | |
|---------------------|---------------------|
| • Διαθέσιμα χρώματα | διαφανές, πορτοκάλι |
|---------------------|---------------------|

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|----------|-----------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 35 % | • Χωρίς αποχρωματισμό | όχι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 190 N/cm | • Χωρίς διαλύτες | ναι |
| • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | ναι | | |

tesa® 4287EUPV12

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 6 N/cm

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4287EUPV12>