

tesa® 4224EUPV12

Προϊόντος πληροφορίες



tesa® 4224EU PV12 Ταινία Δεσίματος Γενικής Χρήσης

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 4224EU PV12 είναι μια ταινία δεσίματος γενικής χρήσης με υποστήριξη από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο και κόλλα από καουτσούκ που προσφέρει καλό αρχικό κράτημα. Η μονοκατευθυντική υποστήριξη από πολυπροπυλένιο παρουσιάζει υψηλή προσαρμοστικότητα, καλή αντοχή σε εφελκυσμό και χαμηλή επιμήκυνση. Με εύκολη εφαρμογή, η ταινία μας είναι κατάλληλη τόσο για χειροκίνητες όσο και για αυτόματες διαδικασίες.

Χαρακτηριστικά

- Κόλλα χωρίς διαλύτες & εύκολη αφαίρεση
- Υψηλό αρχικό κράτημα
- Χαμηλή επιμήκυνση
- Καλή προσαρμοστικότητα

Εφαρμογές

- Εφαρμογές ελαφριάς δεματοποίησης
- Στερέωση ελαφρών εξαρτημάτων συσκευών
- Ενίσχυση και ομαδοποίηση

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | MOPP | • Συνολικό πάχος | 85 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Χρώμα | λευκό |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|----------|-----------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 35 % | • Χωρίς αποχρωματισμό | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 190 N/cm | • Χωρίς διαλύτες | ναι |
| • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | ναι | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|--------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 6 N/cm |
|-------------------------|--------|

tesa® 4224EUPV12

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=4224EUPV12>