

tesa® 64283EUPV12

Προϊόντος πληροφορίες



tesa® 64283EU PV12 Ταινία Συσκευασίας Γενικής Χρήσης

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 64283EU PV12 είναι μια ταινία συσκευασίας γενικής χρήσης που σχεδιάστηκε με ένα υψηλών επιδόσεων μονόδρομο υπόστρωμα πολυπροπυλενίου και σύστημα κολλητικής γόμας από καουτσούκ. Αυτή η προηγμένη σύνθεση εξασφαλίζει καλή αρχική πρόσφυση τόσο σε

πολικές όσο και σε μη πολικές επιφάνειες, καθιστώντας την την προτιμώμενη επιλογή για διάφορες εφαρμογές και βιομηχανίες. Το μονής κατεύθυνσης υπόστρωμα πολυπροπυλενίου προσφέρει εξαιρετική αντοχή σε εφελκυσμό και ελάχιστη επιμήκυνση, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία. Με εύκολη εκτύλιξη, η ταινία μας είναι κατάλληλη για χειροκίνητη και αυτόματη χρήση

Χαρακτηριστικά

- Κολλητική ουσία & αποκόλληση χωρίς διαλύτες
- Υψηλή αρχική πρόσφυση
- Χαμηλή επιμήκυνση
- Καλή εργασία κατασκευής

Εφαρμογές

- Στερέωση εξαρτημάτων συσκευών
- Στερέωση και ασφάλιση περιφερειακών εξαρτημάτων
- Αφαίρεση χωρίς υπολείμματα από διάφορες επιφάνειες χωρίς αποχρωματισμό
- Υψηλή προσαρμοστικότητα σε διαφορετικά σχήματα

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | MOPP | • Συνολικό πάχος | 85 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Χρώμα | μπλε |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|----------|-----------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 35 % | • Χωρίς αποχρωματισμό | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 190 N/cm | • Χωρίς διαλύτες | ναι |
| • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | ναι | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|--------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 6 N/cm |
|-------------------------|--------|

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=64283EUPV12>

tesa® 64283EUPV12

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=64283EUPV12>