

tesa® 64284EUPV12

Προϊόντος πληροφορίες



tesa® 64284EU PV12 Τυπική Ταινία Δεσίματος

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 64284EU PV12 είναι μια μεσαίας αντοχής ταινία δεσίματος σχεδιασμένη με υψηλής απόδοσης μονοκατευθυντική πολυπροπυλενική βάση και σύστημα κόλλας καουτσούκ. Αυτή η προηγμένη σύνθεση εξασφαλίζει εξαιρετικό αρχικό κράτημα σε

πολικές και μη πολικές επιφάνειες, καθιστώντας την την προτιμώμενη επιλογή σε διάφορες εφαρμογές και βιομηχανίες. Η μονοκατευθυντική βάση πολυπροπυλενίου παρέχει εξαιρετική αντοχή σε εφελκυσμό και ελάχιστη επιμήκυνση, διασφαλίζοντας μέγιστη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία. Με εύκολη εφαρμογή, η ταινία μας είναι κατάλληλη τόσο για χειροκίνητες όσο και για αυτόματες διαδικασίες

Χαρακτηριστικά

- Κόλλα και αποκόλληση χωρίς διαλύτες
- Υψηλό αρχικό κράτημα
- Χαμηλή επιμήκυνση
- Καλή εργονομία
- Υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό

Εφαρμογές

- Στερέωση τμημάτων συσκευών
- Κράτημα και ασφάλιση περιφερειακών
- Αφαίρεση χωρίς υπολείμματα από διάφορες επιφάνειες χωρίς αποχρωματισμό

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | MOPP | • Συνολικό πάχος | 115 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | • Χρώμα | μπλε |

Ποικιλία προϊόντων

- | | |
|---------------------|-------------|
| • Διαθέσιμα χρώματα | μπλε, λευκό |
|---------------------|-------------|

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|----------|-----------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 35 % | • Χωρίς αποχρωματισμό | ναι |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 300 N/cm | • Χωρίς διαλύτες | ναι |
| • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | ναι | | |

tesa® 64284EUPV12

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 6 N/cm

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

