

tesa®

Προϊόντος πληροφορίες

4619

Περιγραφή προϊόντος

Ισχυρή, ευέλικτη και ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες – ιδανική για γρήγορες επισκευές, σφράγιση και δεμάτιασμα σε ένα πρακτικό πακέτο 2 ρολών για επαγγελματίες

Χαρακτηριστικά

- *Αξιόπιστη λύση για καθημερινές επισκευές: Σχεδιασμένη για γρήγορη εφαρμογή και εύκολη χειροτεχνία – ιδανική όταν ο χρόνος και η αποτελεσματικότητα έχουν σημασία.
- *Πολύμορφη χρήση σε διάφορα περιβάλλοντα: Από το σφράγισμα έως το δεμάτιασμα ή βασικές εργασίες επισκευής, αυτή η ταινία αντιμετωπίζει εύκολα ομαλές και ελαφρώς ανώμαλες επιφάνειες.
- *Κατάλληλη για εσωτερικές και προσωρινές εξωτερικές εργασίες: Η συγκολλητική της δύναμη και η αντίσταση στην υγρασία την καθιστούν απαραίτητη επιλογή για βραχυπρόθεσμες, ευέλικτες εφαρμογές.
- *Ομαλή εμπειρία χρήσης: Η εύκολη εκτύλιξη και το ευέλικτο υπόστρωμα διασφαλίζουν αδιάκοπη χρήση χωρίς προβλήματα.
- *Υψηλή αξία με διπλό πακέτο: Περιλαμβάνει 2 ρολά – πρακτικό για συχνή χρήση και επαγγελματικό ανεφοδιασμό.

Εφαρμογές

- *Σφράγιση ή ενίσχυση ελαφριάς συσκευασίας ή προσωρινών καλυμμάτων
- *Στερέωση ή δεμάτιασμα ελαφριών αντικειμένων, εργαλείων ή αξεσουάρ
- *Γενικής χρήσης μασκινγκ ή προστασία επιφανειών σε εσωτερικούς χώρους
- *Γρήγορες προσωρινές επισκευές σε εργαστήρια, αποθήκες ή στον χώρο εργασίας
- *Στήριξη, επισήμανση ή σημείωση κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμων εφαρμογών
- *Υποστήριξη πρόχειρων επιδιορθώσεων στη συντήρηση ή λειτουργία εγκαταστάσεων

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- Τύπος συγκολλητικού συνθετικό καουτσούκ
- Συνολικό πάχος 170 μm

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- Επιμήκυνση κατά τη θραύση 10 %
- Αντοχή σε απόξεση καλή
- Αντοχή κόλλας Υψηλή πρόσφυση
- Αντοχή στο χρόνο (UV) ναι

tesa®

Προϊόντος πληροφορίες

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?cp=4619PRO>