

tesa® Professional 4694PRO

Προϊόντος πληροφορίες

Υφασμάτινη Ταινία Μασκαρίσματος Προσώπων

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® Professional 4694 Υφασμάτινη Ταινία Μασκαρίσματος Προσώπων είναι μια αποδοτική επιλογή για μασκάρισμα επιφανειών κατά τη διάρκεια σοβατισμάτων και κατασκευαστικών εργασιών. Η ισχυρή συνθετική της κόλλα από καουτσούκ εξασφαλίζει ασφαλή πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων τραχιών οικοδομικών υλικών, διατηρώντας την ταινία στη θέση της ακόμη και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Εύκολη στο σκίσιμο με το χέρι, η ταινία επιτρέπει γρήγορη εφαρμογή και προσφέρει αντηλιακή προστασία έως και μία εβδομάδα, με καθαρή και χωρίς υπολείμματα αφαίρεση. Κατάλληλη για θερμοκρασίες από +5°C έως +70°C, λειτουργεί αξιόπιστα σε διαφορετικά περιβάλλοντα, ακόμη και υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Πέρα από το μασκάρισμα, η ανθεκτική υφασμάτινη βάση και η κόλλα την καθιστούν ιδανική για δεματοποίηση και στερέωση αντικειμένων στον χώρο εργασίας, υποστηρίζοντας αποτελεσματική και υψηλής ποιότητας εργασία.

Χαρακτηριστικά

- Ασφαλής πρόσφυση σε πολλές διαφορετικές και ακόμη και τραχιές επιφάνειες
- Ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες ταινία
- Εύκολη στο σκίσιμο με το χέρι
- Υψηλή πρόσφυση για άμεσο κράτημα στην επιφάνεια
- Αφαίρεση χωρίς υπολείμματα έως και 1 εβδομάδα μετά την εφαρμογή
- Προστασία από βρωμιά και ζημιές που προκαλούνται από εργαλεία και υλικά παραγωγής

Εφαρμογές

- Προστασία των πλαισίων παραθύρων και θυρών κατά τη διάρκεια των σοβατισμάτων
- Μασκάρισμα σοβατεπιών, μπαλκονιών και προεξοχών στέγης
- Σταθεροποίηση ή δεματοποίηση αντικειμένων

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | Λαμιναρισμένο ύφασμα PE | • Συνολικό πάχος | 190 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | | |

tesa® Professional 4694PRO

Προϊόντος πληροφορίες

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|----------------------------|------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 26 % | • Ανθεκτικό στην υγρασία | καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 40 N/cm | • Αντοχή σε UV | 1 |
| • Ručno kidanje | καλή | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | ναι |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|---------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 10 N/cm |
|-------------------------|---------|

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

