

tesa® Professional 4625

Προϊόντος πληροφορίες

Ταινία Πολλαπλών Χρήσεων για Εσωτερικούς και Εξωτερικούς Χώρους

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® Professional 4625 Multipurpose Indoor & Outdoor Tape είναι ανθεκτική υφασμάτινη ταινία σχεδιασμένη για επαγγελματίες στον τομέα της κατασκευής, της ανακαίνισης και της συντήρησης, κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ο λεπτός σχεδιασμός της προσφέρει καθαρές γραμμές βαφής, καθιστώντας την ιδανική για μαρκάρισμα κουφωμάτων παραθύρων και θυρών κατά τη σοβάτιση, το στοκάρισμα και το βάψιμο. Διαθέτει ισχυρή πρόσφυση για άμεσο κράτημα στην επιφάνεια. Είναι αδιάβροχη και ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες για έως και έξι εβδομάδες και αφαιρείται χωρίς να αφήνει υπολείμματα.

Αυτή η ταινία είναι επίσης αποτελεσματική για τη στερέωση προστατευτικών μεμβρανών και φύλλων, καθώς και για τη δεματοποίηση καλωδίων, συρμάτων και άλλων χαλαρών αντικειμένων. Σκίζεται εύκολα με το χέρι για ταχεία εφαρμογή, ξετυλίγεται ομαλά και αντιστέκεται στη στρέβλωση. Με ισχυρή αρχική πρόσφυση και εύκολη επανατοποθέτηση, η tesa® 4625 προσφέρει άνεση στη χρήση. Το έντονο πράσινο χρώμα της εξασφαλίζει γρήγορη αναγνώριση σε κάθε επιφάνεια.

Η tesa® 4625 παρέχει αξιόπιστη απόδοση και ευελιξία, αποτελώντας μια πρακτική επιλογή για προστασία επιφανειών, μαρκάρισμα και προσωρινή στερέωση.

Χαρακτηριστικά

- Ασφαλής πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες
- Ταινία ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες
- Εύκολη στο σκίσιμο με το χέρι
- Ισχυρή πρόσφυση για άμεσο κράτημα στην επιφάνεια
- Αφαιρείται χωρίς υπολείμματα έως και 6 εβδομάδες μετά την εφαρμογή
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Για βάψιμο και σοβάτιση

Εφαρμογές

- Προστασία των κουφωμάτων παραθύρων και θυρών κατά τη σοβάτιση και το βάψιμο
- Στερέωση προστατευτικών στρωμάτων, όπως πλαστικές μεμβράνες
- Στερέωση και δεματοποίηση καλωδίων, συρμάτων και χαλαρών αντικειμένων

tesa® Professional 4625

Προϊόντος πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | Διελασμένο ύφασμα PE | • Συνολικό πάχος | 172 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | υδατοδιαλυτό ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|---------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 25 % | • Αντοχή σε UV | 6 weeks |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 35 N/cm | • Αφαίρεση χωρίς κατάλοιπα | ναι |
| • Ručno kidaenje | πολύ καλή | • Χωρίς διαλύτες | ναι |
| • Ανθεκτικό στην υγρασία | καλή | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 2.6 N/cm |
|-------------------------|----------|

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

