

tesa® 60955

Προϊόντος πληροφορίες



Ευέλικτη Αντιολισθητική Ταινία για Ανώμαλες Επιφάνειες

Περιγραφή προϊόντος

tesa® 60955 είναι μια αντιολισθητική ταινία με ευέλικτο υπόστρωμα, σχεδιασμένη για πρόσφυση σε ανάγλυφες πλάκες και άλλες ανώμαλες επιφάνειες όπου απαιτείται καλή πρόσφυση και ασφαλές πάτημα. Η ευέλικτη αντιολισθητική ταινία είναι μονόπλευρη ταινία, με επένδυση PET, κατασκευασμένη από ευέλικτο, σκίσιμο με το χέρι αντιολισθητικό υπόστρωμα με ακρυλική κόλλα. Το υπόστρωμα αποτελείται από βάση αλουμινίου, η οποία έχει επικάλυψη με ανόργανα σωματίδια και έχει αναπτυχθεί ειδικά για να προσαρμόζεται γύρω από γωνίες και να κολλά σε ανώμαλες επιφάνειες. Η ακρυλική κόλλα προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες και παρουσιάζει αντοχή σε θερμοκρασία έως 120°C για 30 λεπτά.

tesa® 60955 είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το DIN 51130 και διατίθεται στα χρώματα μαύρο, κίτρινο και μαύρο-κίτρινο. Οι ταινίες σε έντονο κίτρινο και μαύρο-κίτρινο παρέχουν υψηλή ορατότητα για εύκολο εντοπισμό σε χώρους όπου υπάρχει αυξημένη σημασία για την ασφάλεια και για προειδοποιητικούς σκοπούς, αποτελώντας ιδανική λύση για συμπλήρωση πρωτοβουλιών παραγωγής τύπου 5S.

Χαρακτηριστικά

- Υπόστρωμα με καλή αντιολισθητικότητα και εξαιρετική ευκαμψία
- Προσαρμόζεται τέλεια γύρω από γωνίες, ακμές και προσκολλάται σε ανώμαλες επιφάνειες

*Αντιολισθητικότητα R13 σύμφωνα με το DIN 51130

- Καλή αντοχή σε χημικά και στις καιρικές συνθήκες
- Ασφαλής συγκόλληση στις περισσότερες επιφάνειες
- Αντοχή σε θερμοκρασία έως 120°C για 30 λεπτά
- Έντονα κίτρινα και μαύρο-κίτρινα χρώματα εξασφαλίζουν υψηλή ορατότητα για εύκολο εντοπισμό
- Πιστοποίηση αεροδιαστημικής, έγκριση Airbus σύμφωνα με AIMS/AIPS 10-08-004-01 και ABS 5092

Εφαρμογές

- tesa® 60955 συνιστάται για ανώμαλες επιφάνειες όπου απαιτείται καλή πρόσφυση και ασφαλές πάτημα, π.χ. ανάγλυφες πλάκες, σκάλες διαφυγής πυρκαγιάς, ράμπες και πλατφόρμες φόρτωσης
- Η ευέλικτη αντιολισθητική ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη επίπεδων επιφανειών με π.χ. κεφαλές βιδών ή πριτσίνια
- Αντοχή σε θερμοκρασία έως 120°C για 30 λεπτά
- tesa® 60955 αποτελεί ιδανική λύση για συμπλήρωση πρωτοβουλιών παραγωγής τύπου 5S

tesa® 60955

Προϊόντος πληροφορίες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	Aluminum carrier coated with mineral particles	• Πάχος ταινίας	700 μm
• Τύπος συγκολλητικού	ακρυλικό	• Πάχος υποστρώματος	50 μm
• Συνολικό πάχος	750 μm		

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	12 %	• Αντοχή σε χημικά	καλή
• Αντοχή εφελκυσμού	60 N/cm	• Κατάλληλο για αποκοπή	ναι
• Ručno kidanje	καλή		

συγκολλητική δύναμη

• Προσκόλληση σε χάλυβα	8 N/cm
-------------------------	--------

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

