

tesa® 50577

Προϊόντος πληροφορίες



Ολόμαυρο Αλουμίνιο

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 50577 είναι μια ισχυρή ταινία αλουμινίου, βασισμένη σε μαύρο φύλλο αλουμινίου 50μm και σε μαύρη ακρυλική κόλλα.

Η tesa® 50577 χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία τεχνών και ψυχαγωγίας και στη βιομηχανία οικιακών συσκευών, καθώς και σε ένα ευρύ φάσμα άλλων εφαρμογών.

Χαρακτηριστικά

- Τέλεια ματ επιφάνεια και μαύρη κόλλα
- Εύκολη αφαίρεση χωρίς υπολείμματα
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
- Μηχανική αντοχή
- Ανθεκτικό στην υγρασία
- Ατμοστεγές
- Ανθεκτικό στη γήρανση

Εφαρμογές

- Συγκόλληση πηνίων για θερμαντήρες, συστήματα κλιματισμού
- Αποτροπή διαφυγής φωτός από φωτιστικά δαπέδου
- Στερέωση της διαμόρφωσης των barndoors
- Εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών όταν απαιτείται δυνατότητα αφαίρεσης στη συνέχεια
- Αόρατες επισκευές με ματ μαύρη επιφάνεια

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	φύλλο αλουμινίου	• Πάχος ταινίας	_NULL μm
• Τύπος συγκολλητικού	ακρυλικό	• Πάχος υποστρώματος	65 μm
• Τύπος υποστρώματος	χαρτί	• Χρώμα υποστρώματος	λευκό
• Συνολικό πάχος	85 μm		

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	5 %	• Operation temperature from	-40 °C
• Αντοχή εφελκυσμού	40 N/cm	• Operation temperature up to	160 °C
• Backing appearance (visual)	matt	• Ručno kidanje	πολύ καλή
• Liner release force	0.2 N/cm		

tesa® 50577

Προϊόντος πληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- Adhesion to Backing 5 N/cm
- Προσκόλληση σε χάλυβα 5 N/cm

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=50577>