tesa® 68000 PV1



Προϊόντοςπληροφορίες

Αλουμινιο-επενδεδυμένη υαλοϋφασμάτινη ταινία για ανάκλαση ακτινοβολούμενης θερμότητας στο χώρο κινητήρα αυτοκινήτου

Περιγραφή προϊόντος

Η tesa® 68000 PV1 είναι μια αλουμινιο-επενδεδυμένη υαλοϋφασμάτινη ταινία με προηγμένη ακρυλική κόλλα, σχεδιασμένη για το χώρο κινητήρα αυτοκινήτου. Η ακρυλική της κόλλα είναι συμβατή με νέα, χωρίς αλογόνα υλικά μανδύα καλωδίων (PE/PP) και παρέχει εξαιρετική θωράκιση από ακτινοβολούμενη θερμότητα καθώς και αυξημένη ανθεκτικότητα σε υψηλή θερμοκρασία.

Διατίθεται, κατόπιν αιτήματος, kiss cutting προσαρμοσμένο σε συγκεκριμένα μήκη.

Χαρακτηριστικά

- Ανώτερη ανάκλαση ακτινοβολούμενης θερμότητας
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
- Υψηλή ευκαμψία
- Ανθεκτική στη γήρανση
- Ανθεκτική σε περιβαλλοντικές επιδράσεις
- Αυτοσβενόμενη
- Εύκαμπτη και λεία

Εφαρμογές

Η tesa® 68000 PV1 έχει αναπτυχθεί για δεματοποίηση και προστασία καλωδίων σε περιοχές με αυξημένες απαιτήσεις για προστασία από ακτινοβολούμενη θερμότητα. Το κύριο πεδίο εφαρμογής είναι η θωράκιση τμημάτων της καλωδίωσης (wire harness) έναντι πηγών ακτινοβολούμενης θερμότητας στο χώρο κινητήρα αυτοκινήτου.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Κατασκευή προϊόντος

• Υλικό φορέα	αλουμίνιο λαμιναρισμένο με υφασμάτινο γυαλί	• Συνολικό πάχος	210 µm
• Τύπος συγκολλητικού	ακρυλικό		

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	4 %	• Temperature resistance max.	150 °C
• Αντοχή εφελκυσμού	270 N/cm	• Απόσβεση θορύβου (LV312)	Class B

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε http://l.tesa.com/?ip=68000PV1

tesa® 68000 PV1

Προϊόντοςπληροφορίες

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 6 N/cm

Πρόσθετες πληροφορίες

*Πρόσφυση σε χάλυβα: Το υπόστρωμα σπάει σε δυνάμεις μεγαλύτερες από 6 N/cm

Τυπικά πλάτη: 50, 100 mm
Τυπικό μήκος: 50 m

- Είναι δυνατοί οι περισσότεροι συνδυασμοί πλάτους και μήκους
- Διατίθεται επίσης ως kiss-cut κατόπιν αιτήματος
- Τυπική διάμετρος πυρήνα: 76 mm

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές,συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε http://l.tesa.com/?ip=68000PV1