



tesa® Professional 60760 PV1



Προϊόντος Information

Αυτοκόλλητη Ταινία σήμανσης δαπέδου / ταινία κινδύνου

Product Description

Η tesa® 60760 είναι μια ταινία σήμανσης που προορίζεται για προσωρινή χρήση. Ενώ το υλικό υποστρώματος είναι μαλακό PVC, το τροποποιημένο συγκολλητικό είναι κατασκευασμένο από φυσικό καουτσούκ για καλή συγκολλητική δύναμη και αξιόπιστη προσκόλληση στην επιφάνεια από κάτω. Η ανθεκτική στην τριβή ταινία σήμανσης, η οποία μπορεί να σχιστεί με το χέρι, είναι επίσης κατάλληλη για τραχιές επιφάνειες και αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για την επισήμανση κινδύνων σε εργοτάξια ή εργαστήρια.

Εφαρμογές

- Προσωρινές εφαρμογές σήμανσης
- Επισήμανση κινητών και ακίνητων αντικειμένων
- Προσκόλληση σε πολλές διαφορετικές επιφάνειες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | μαλακό PVC | • Συνολικό πάχος | 150 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------|------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 220 % | • Ανθεκτικό στην υγρασία | καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 33 N/cm | | |



tesa® Professional 60760 PV1

Προϊόντος Information

Πρόσθετες πληροφορίες

tesaflex® 60760 διατίθεται επίσης σε δυο εξαιρετικά ορατές λειτουργίες χρώματος, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=60760>