



tesa® Professional 4169

Προϊόντος Information



Ταινία σήμανσης δαπέδου κορυφαίας ποιότητας

Product Description

Η tesa® 4169 είναι μια εξαιρετικά στιβαρή κολλητική ταινία υψηλής απόδοσης για μόνιμες σήμανσεις δαπέδου. Η ανθεκτική στην τριβή, στιβαρή και ελαστική ταινία σήμανσης δαπέδου περιλαμβάνει ένα υπόστρωμα από μαλακό PVC με μια ακρυλική συγκολλητική μάζα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ευαίσθητες ή τραχιές επιφάνειες και χάρη στον υψηλό βαθμό ευκαμψίας στο υπόστρωμα, είναι επίσης κατάλληλο για προσκόλληση στις γωνίες. Η tesa® 4169 διατίθεται σε διάφανο, πράσινο, λευκό, μπλε, κόκκινο και κίτρινο, οι συνδυασμοί χρωμάτων αντιστοιχούν στις νόμιμα καθορισμένες οδηγίες ασφαλείας. Ανάλογα με το χρώμα της, η ταινία σήμανσης δαπέδου μπορεί σαφώς να χρησιμοποιηθεί ως προειδοποιητική ταινία.

Εφαρμογές

- Εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
- Μόνιμες, σήμανσεις δαπέδου υψηλής κυκλοφορίας
- Σήμανση χώρων εργασίας σε εργαστήρια
- Σήμανση γηπέδων σε αθλητικές αίθουσες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές

- | | | | |
|-----------------------|------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | μαλακό PVC | • Συνολικό πάχος | 180 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------|------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 200 % | • Hand tearability | καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 30 N/cm | • Ανθεκτικό στην υγρασία | καλή |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 1.8 N/cm |
|-------------------------|----------|



tesa® Professional 4169

Προϊόντος Information

Πρόσθετες πληροφορίες

Τα ενοποιημένα χρώματα του tesaflex® 4169 PV3 είναι σύμφωνα με τη χρωματική παλέτα RAL.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04169>