

Προϊόντος Information

Ταινία πρόσδεσης για βασικές εφαρμογές

Το tesa® 64286 αποτελεί εφελκυσμένη ταινία πρόσδεσης πολυπροπυλενίου με σύστημα συγκόλλησης θερμής κόλλας.

Το tesa® 64286 έχει καλή αντοχή εφελκυσμού και ταυτόχρονα μικρή επιμήκυνση. Το προϊόν έχει μεγάλη προσκόλληση αποφλοίωσης.

Βασική εφαρμογή

- Παλετοποίηση
- Ενίσχυση
- Κλείσιμο χαρτοκιβωτίων μεταφοράς

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Τεχνικά στοιχεία

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|----------|
| • Υλικό φορέα | MOPP | • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 35 % |
| • Συνολικό πάχος | 73 μm | • Αντοχή εφελκυσμού | 175 N/cm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό
καουτσούκ | | |

Προσκόλληση σε

- | | |
|----------|----------|
| • χάλυβα | 7.5 N/cm |
|----------|----------|

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

