



tesa® 4120 machine

Προϊόντος Information

Ταινία σφράγισης χαρτόκουτων γενικής χρήσης

Product Description

Το tesa® 4120 αποτελεί ταινία συσκευασίας βασισμένη σε επίστρωση μεμβράνης PVC και συγκολλητικό φυσικού καουτσούκ.

Το tesa® 4120 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξοπλισμό χειροκίνητης και αυτόματης στεγανοποίησης.

Εφαρμογές

Το tesa® 4120 χρησιμοποιείται για αυτόματη σφράγιση χαρτοκιβωτίων μεσαίου βάρους.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές

- | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | μεμβράνη PVC | • Συνολικό πάχος | 49 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------------|-----|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 75 % | • Αυτόματη εφαρμογή | vai |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 45 N/cm | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|--------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 2 N/cm |
|-------------------------|--------|



tesa® 4120 machine

Προϊόντος Information

Πρόσθετες πληροφορίες

Το tesa® 4120 είναι εύκολα εκτυπώσιμο. Διαθέσιμα χρώματα: λευκό, χαβάνα και διαφανές.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιαδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04120>