



# tesa® 64602

## Προϊόντος Information



Τοποθέτηση κλισέ για φλεξογραφική εκτύπωση και ιδιαίτερα σε κυματοειδές χαρτόνι (postprint)

### Product Description

Η tesa® 64602 PV3 είναι μια διαφανής, διπλής όψεως, αυτοκόλλητη ταινία πάχους 100 μm / 4 mil, που αποτελείται από φορέα PVC και σύστημα συγκολλητικής μάζας από καουτσούκ. Η tesa® 64602 PV3 έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη στερέωση φωτοπολυμερικών κλισέ στη βιομηχανία φλεξογραφικής εκτύπωσης. Λόγω των χαρακτηριστικών της, η tesa® 64602 PV3 είναι μια εξαιρετικά ιδανική λύση για την εφαρμογή της ταινίας στο κλισέ πριν την τοποθέτηση ολόκληρου του σύνθετου υλικού σε φιλμ φορέα - πρόκειται για μια συνηθισμένη πρακτική με τα κυματοειδή χαρτόνια postprint.

### Πρόσφυση

- Υψηλές τιμές πρόσφυσης και αντοχή σε διάτμηση για αξιόπιστη εφαρμογή, ακόμη και όταν το σύνθετο υλικό αποθηκεύεται για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους
- Η υψηλή πρόσφυση και η αντοχή στη διάτμηση εξασφαλίζουν επίσης ότι δεν υπάρχει ανύψωση των άκρων των κλισέ, ακόμη και σε μεγάλης διάρκειας εκτυπώσεις και σε μεγαλύτερες ταχύτητες
- Λόγω των ιδιαίτερως βελτιστοποιημένων ιδιοτήτων συγκόλλησης, η ταινία και το κλισέ μπορούν εύκολα να επανατοποθετηθούν κατά την τοποθέτηση

### Φορέας

- Ο διαφανής φορέας καθιστά τα σήματα κατοχύρωσης ξεκάθαρα

### Liner

- Το κρεπαρισμένο liner εμποδίζει την παγίδευση αέρα και τη στρέψη της ταινίας
- Το liner είναι σιλικονοποιημένο, πράγμα που σημαίνει εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση

### Εφαρμογές

Η tesa® 64602 PV3 είναι ειδικά σχεδιασμένη για την τοποθέτηση φωτοπολυμερικών κλισέ στη βιομηχανία φλεξογραφικής εκτύπωσης και ιδιαίτερα σε κυματοειδές χαρτόνι postprint.

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Εφαρμογές

- Τύπος υποστρώματος: κρεπ, σιλικονοποιημένο PP μεμβράνη PVC
- Τύπος συγκολλητικού: φυσικό καουτσούκ
- Υλικό φορέα:

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=64602>



# tesa® 64602

Προϊόντος Information

## Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- Κατηγορία πάχους 100

## Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=64602>