



# tesa® 52310

## Προϊόντος Information



Για την τοποθέτηση φωτοπολυμερών πλακών, επίσης σε συμπιεσμένα περιβλήματα

### Product Description

Τα tesa® 52310 (διαφανές), tesa® 52315 (κίτρινο), tesa® 52320 (λευκό) και tesa® 52325 (ροζ) αποτελούν σειρά λύσεων τοποθέτησης πλακών tesaprint®, κάθε μια διαφορετικής κατηγορίας πάχους.

Τα χαρακτηριστικά εκτύλιξης και των τεσσάρων ταινιών προσφέρουν ευκολότερη τοποθέτηση ταινίας. Το δομημένο υπόστρωμα PP αποτρέπει επίσης το σχηματισμό φυσαλίδων αέρα κατά την τοποθέτηση πλακών. Οι πλάκες επανατοποθετούνται εύκολα κατά την τοποθέτηση καθώς η πλήρης προσκόλληση της ταινίας επιτυγχάνεται μόνο κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.

Η υψηλή προσκόλληση και η καλή αντοχή στα σχισίματα των συγκεκριμένων ταινιών εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν προβλήματα μετακίνησης πλάκας ή ανύψωσης χειλέων, ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες και σε παρατεταμένες εκτυπώσεις. Κατά την αφαίρεση, δεν αφήνουν κατάλοιπα κόλλας στην πλάκα ή στον κύλινδρο.

Το tesa® 52310 είναι επίσης ιδανικό για τοποθέτηση φωτοπολυμερών πλακών σε συμπιεσμένα περιβλήματα.

### Εφαρμογές

Η τοποθέτηση φωτοπολυμερών πλακών σε φλεξογραφία, ειδικά σε συμπιεσμένα περιβλήματα

### Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

### Εφαρμογές

- |                      |              |                       |                  |
|----------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| • Τύπος υποστρώματος | PP           | • Τύπος συγκολλητικού | φυσικό καουτσούκ |
| • Υλικό φορέα        | μεμβράνη PVC |                       |                  |

### Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- |                    |     |
|--------------------|-----|
| • Κατηγορία πάχους | 100 |
|--------------------|-----|



# tesa<sup>®</sup> 52310

Προϊόντος Information

## Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa<sup>®</sup> αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa<sup>®</sup> είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=52310>