



tesa® Professional 4344 Precision Mask® Standard



Προϊοντος Information

Υψηλής ποιότητας ταινία βαφής για ακριβείς και επίπεδες άκρες βαφής

Product Description

Η tesa® 4344 Precision Mask® Standard διαθέτει έναν εξαιρετικά λεπτό και ισχυρό χάρτινο φορέα επικαλυμμένο με ακρυλική κόλλα.

Ο συνδυασμός της εξαιρετικής ποιότητας του υλικού του φορέα και της ειδικής συγκολλητικής διαμόρφωσης επιτρέπει την δυνατότητα αφαίρεσης εύκολα έως και 3 μήνες μετά για εσωτερική εφαρμογή και 4 εβδομάδες αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία UV για εξωτερική χρήση. Αυτό επιτρέπει πολλές διαφορετικές εργασίες με μια μόνο εφαρμογή μασκαρίσματος.

Εφαρμογές

- Εσωτερικό μασκάρισμα (έως και 6 μήνες)
- Εξωτερικό μασκάρισμα (έως και 8 εβδομάδες)
- Για λείες και ελαφρώς ανάγλυφες επιφάνειες
- Για εργασίες βαφής και λακάρισμα υψηλής ποιότητας
- Για βαφή με ψεκασμό κι έπειτα στέγνωμα κλιβάνου μέχρι 120°C/30 λεπτά

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές

- | | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-------|
| • Υλικό φορέα | Χαρτί Washi | • Συνολικό πάχος | 90 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | ακρυλικό | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|---------------------|-----------|
| • Αντοχή σε UV | 4 weeks | • Αντοχή εφελκυσμού | 30 N/cm |
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 4 % | • Hand tearability | πολύ καλή |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 1.7 N/cm |
|-------------------------|----------|



tesa[®] Professional 4344 Precision Mask[®] Standard

Προϊόντος Information

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa[®] αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa[®] είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04344>