



tesa® Professional 4600

Προϊόντος Information

Product Description

Το tesa® 4600 είναι μια αυτοβουλκανιζόμενη ταινία σιλικόνης που είναι κολλημένη πάνω στη δική της βάση. Το εύκαμπτο υλικό προσαρμόζεται σφιχτά σε διάφορες επιφάνειες, παρέχοντας έτσι μια άμεση ερμητική σφράγιση. Η αυτοβουλκανιζόμενη ταινία επισκευής μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό χώρο και επίσης επιτυγχάνει αξιόπιστα αποτελέσματα σε λιπαρές, βρώμικες ή υγρές επιφάνειες. Ακόμα και η εφαρμογή κάτω από το νερό είναι δυνατή. Η βάση σιλικόνης εξασφαλίζει ότι η στιβαρή ταινία παρέχει υψηλή αντοχή σε διάφορες χημικές ουσίες, έλαια, οξέα, διαλύτες, αλμυρό νερό, έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία και υψηλές θερμοκρασίες (από -65°C έως +260°C). Η ταινία σιλικόνης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για προσωρινούς δεσμούς και μπορεί να αφαιρεθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προβλήματα. Η tesa® 4600 κάνει πραγματικά για όλες τις δουλειές και χρησιμοποιείται από επαγγελματίες τεχνίτες σε πολλά είδη εργασιών, π.χ. μόνωση καλωδίων ή για βραχυπρόθεσμες επισκευές σωλήνων νερού.

Χαρακτηριστικά

- Μόνωση και προστασία καλωδιώσεων και συνδέσεων
- Εφαρμογές στεγανοποίησης στο χώρο του κινητήρα
- Διάφορες εφαρμογές δεματοποίησης, ασφάλισης, συσκευασίας στη ναυτιλία
- Περιτύλιξη υδραυλικών εξαρτημάτων και άλλων εκτεθειμένων μεταλλικών συνδέσεων για την πρόληψη της διάβρωσης
- Μασκάρισμα σε εφαρμογές powder coating, ηλεκτροστατικής βαφής, ανοδίωσης και επαργύρωσης
- Εφαρμογές αυτοκίνησης για περίδεση καλωδιώσεων και γενικές επισκευές
- Εφαρμογές ναυτιλίας για ασφάλιση συρματοσχοινών και σχοινιών σε σκάφη

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές

- Υλικό φορέα stretchable specialty
- Συνολικό πάχος 500 μm

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| • Αντοχή σε απόξεση | πολύ καλή | • Temperature resistance min. | -60 °C |
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 750 % | • Water resistance | πολύ καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 33 N/cm | • Διηλεκτρική τάση διάσπασης | 8000 V |
| • Hand tearability | χαμηλή | | |



tesa® Professional 4600

Προϊόντος Information

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?mp=04600>