



tesa® Professional 4610

Προϊόντος Information



Product Description

Η tesa® 4610 είναι μια υφασμάτινη ταινία με βασικά χαρακτηριστικά ταινίας και ελκυστικό προφίλ απόδοσης. Ο φορέας από PE είναι ενισχυμένος με ένα ύφασμα πλέγματος PET 18 mesh και είναι επικαλυμμένος με ένα κολλώδες συγκολλητικό συνθετικό καουτσούκ με πολύ καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα. Η tesa® 4610 είναι μια αυτοκόλλητη ταινία με ιδιότητες για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Χαρακτηριστικά: * υψηλή αρχική πρόσφυση * σχίζεται εύκολα με το χέρι * καλή πρόσφυση σε πολλά υλικά * εύκολο να ξετυλιχθεί

Χαρακτηριστικά

- Στεγανοποίηση σωληνώσεων
- Στερέωση προστατευτικών μεμβρανών
- Στεγανοποίηση σάκων σκουπιδιών
- Στερέωση, κλείσιμο, συσκευασία και πολλά άλλα!

Οι υφασμάτινες ταινίες χρησιμοποιούνται κυρίως ως γενικών πολλαπλών χρήσεων σε ένα τεράστιο φάσμα εφαρμογών. Έχουν υψηλό μερίδιο αγοράς στους τομείς των εργοταξίων, Συντήρησης, Επισκευής, Λειτουργικών Αναλώσιμων και στους τελικούς χρήστες

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | Λαμιναρισμένο ύφασμα PE | • Συνολικό πάχος | 150 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| • Αντοχή σε απόξεση | χαμηλή | • Water resistance | μέτρια |
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 20 % | • Ανθεκτικό στην υγρασία | καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 30 N/cm | • Αντοχή στο χρόνο (UV) | μέτρια |
| • Hand tearability | πολύ καλή | | |



tesa® Professional 4610

Προϊόντος Information

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?mp=04610>