



tesa® Professional 4944

Προϊόντος Information



Product Description

Η tesa® Professional 4944 είναι μια πολύ ισχυρή γενικής χρήσης ταινία στερέωσης και επίστρωσης δαπέδων.

Χαρακτηριστικά

- Για μόνιμη, μακροχρόνια, ασφαλή επίστρωση δαπέδου. * Ειδική για την στερέωση χαλιών σε τραχιές επιφάνειες. * Για κάλυψη δαπέδων και εφαρμογές βαρέως τύπου.

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | ύφασμα | • Συνολικό πάχος | 200 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | συνθετικό καουτσούκ | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------|------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 20 % | • Ανθεκτικό στην υγρασία | καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 35 N/cm | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|-----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 14.5 N/cm |
|-------------------------|-----------|

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.