



tesa® Professional 4319

Προϊόντος Information



Εύκαμπτη ταινία μασκαρίσματος για εργασίες βαφής - ειδική για καμπύλες

Product Description

Η tesa® 4319 είναι μια εξαιρετικά εύκαμπτη ταινία μασκαρίσματος με εξαιρετική συγκολλητική δύναμη - ακόμη και σε τραχιές επιφάνειες. Η ταινία μασκαρίσματος έχει πολύ μεγάλη ελαστικότητα και μπορεί να καλύψει ακόμη και ακραίες γωνίες. Η ταινία κάλυψης αντέχει σε θερμοκρασίες μέχρι 60°C, είναι απλή στη χρήση, εύκολη στο σχίσιμο με το χέρι και ένα πολύτιμο βοήθημα για απαιτητικές εργασίες βαφής όλων των ειδών.

Εφαρμογές

- Μασκάρισμα κατά τη διάρκεια εργασιών λακαρίσματος και βαφής
- Για επισκευές στο υπόστρωμα και ακραίες καμπύλες
- Ταχεία και αξιόπιστη κάλυψη ακόμα και σε τραχιές επιφάνειες
- Στεγανοποίηση και δεματοποίηση

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Εφαρμογές

- | | | | |
|-----------------------|---|------------------|--------|
| • Υλικό φορέα | πολύ κρεπαρισμένο χαρτί, ελαφρά κρεπαρισμένο χαρτί φυσικό καουτσούκ | • Συνολικό πάχος | 375 μm |
| • Τύπος συγκολλητικού | | | |

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 58 % | • Hand tearability | πολύ καλή |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 28 N/cm | | |

συγκολλητική δύναμη

- | | |
|-------------------------|----------|
| • Προσκόλληση σε χάλυβα | 4.5 N/cm |
|-------------------------|----------|

Πρόσθετες πληροφορίες

Σύσταση:

Η τάνυση της κρεπ επίστρωσης εγγυάται ομοιόμορφα άκρα χρώματος και καλή προσκόλληση.



tesa® Professional 4319

Προϊόντος Information

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?ip=04319>