

tesa® Professional 60951 Anti-slip Black/Yellow



Προϊόντος Information

Αντιολισθητική ταινία - μαύρο / κίτρινο

Η αντιολισθητική σειρά της tesa® Professional εφαρμόζεται παντού για να διασφαλισθεί ασφαλές πάτημα. Η αντιολισθητική μαύρη-κίτρινη ταινία είναι η ιδανική προστασία για την αποφυγή της ολίσθησης και ως εκ τούτου βοηθά στην αποφυγή ατυχημάτων στη σχετική εργασία. Η πολύ καλή πρόσφυση του προϊόντος είναι κατάλληλη για απαιτητικές επιφάνειες, όπως εργοστασιακά δάπεδα, βιομηχανικές επιφάνειες κλπ. Η ισχυρή και ανθεκτική συγκολλητική επιστροφή εξασφαλίζει ένα υψηλό αντιολισθητικό αποτέλεσμα έως και 1-2 χρόνια σε περιοχές κανονικής χρήσης. Οι αντιολισθητικές ταινίες σχίζονται δια χειρός και δεν παρουσιάζουν συρρίκνωση μετά την εφαρμογή.

Βασική εφαρμογή

- Εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
- Εφαρμογές στις οποίες απαιτείται ασφαλές κράτημα κατά τον βηματισμό
- Μαύρο-κίτρινο (tesa® 60951): σήμανση πολύ ολισθηρών επιφανειών

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Τεχνικά στοιχεία

• Υλικό φορέα	PVC film	• Αντοχή εφελκυσμού	30 N/cm
• Συνολικό πάχος	900 μm	• Χρώμα υποστρώματος	κίτρινο
• Πάχος ταινίας	720 μm	• Πάχος υποστρώματος	180 μm
• Τύπος συγκολλητικού	ακρυλικό	• Αντοχή στη θερμοκρασία	-5 to +50 °C
• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	25 %		

Προσκόλληση σε

- χάλυβα 5.8 N/cm

Ιδιότητες

• Δυνατότητα κοπής με το χέρι	●●●	• Αντοχή σε χημικά	●●●●
• Εύκολη αφαίρεση	όχι	• Αντοχή στο αλατόνερο	●●●●●
• Εύκολο να γράψεις επάνω του	όχι	• Αντοχή σε αποσκληρυντές	●●●●
• Κατάλληλο για αποκοπή	ναι	• Αντοχή σε UV	●●●●
• Αντοχή στη θερμοκρασία μακροπρόθεσμα	50 °C	• Water resistance	●●●●
• Αντοχή σε απόξεση	●●●●	• Φθοριζών	όχι
• Αντοχή στο χρόνο (UV)	●●●	• Συμμόρφωση	●●
• Ανθεκτικό στην υγρασία	●●●●	• Αφαίρεση μετά από 14 ημέρες(23°C)	●

Αξιολόγηση σειράς tesa®: ●●●● πολύ καλή ●●● καλή ●● μέτρια ● χαμηλή

tesa® Professional 60951 Anti-slip Black/Yellow



Προϊόντος Information

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε
<http://l.tesa.com/?ip=60951>