

4591



Προϊόντος Information

Ταινία διασταυρούμενων ινών γενικής χρήσης (Cross Filament)

Η tesa® 4591 είναι μια γενικής χρήσης ταινία ινών αμφίδρομης κατεύθυνσης με βάση υάλινα νήματα που έχουν ελασματοποιηθεί σε φιλμ πολυεστέρα. Η ταινία χρησιμοποιείται για τη βιομηχανική δεματοποίηση, παλετοποίηση και στερέωση. Η tesa® 4591 συνδυάζει καλή διαμήκη αντοχή εφελκυσμού με πολύ χαμηλή επιμήκυνση. Το σύστημα συγκόλλησης από συνθετικό καουτσούκ εξασφαλίζει έναν ασφαλή δεσμό με διάφορα υποστρώματα, ακόμη και σε μη πολικές επιφάνειες όπως PE και PP. Η tesa® 4591 διαθέτει πολύ υψηλή προσκολλητικότητα και μικρό χρόνο παραμονής μέχρι να φτάσει στην τελική ισχύ πρόσφυσης. Η ταινία παρουσιάζει επίσης εξαιρετική πρόσφυση σε μια ποικιλία από κυματοειδείς και συμπαγείς επιφάνειες πλακών. Η tesa® 4591 είναι ανθεκτική στο σχίσιμο.

Βασική εφαρμογή

- Η tesa® 4591 είναι μια ταινία αμφίδρομων ινών που χρησιμοποιείται για μια σειρά βιομηχανικών χρήσεων, όπως:
- Δεματοποίηση και παλετοποίηση
- Σφράγιση χαρτοκιβωτίων βαρέως τύπου
- Ασφάλιση μεταφορών
- Στερέωση
- Συγκράτηση άκρης ρολού (End-tabbing)

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Τεχνικά στοιχεία

• Υλικό φορέα	υαλονήμα / PET	• Επιμήκυνση κατά τη θραύση	4 %
• Συνολικό πάχος	140 μm	• Αντοχή εφελκυσμού	250 N/cm
• Τύπος συγκολλητικού	συνθετικό καουτσούκ		

Προσκόλληση σε

- χάλυβα 9.5 N/cm

4591

Προϊόντος Information



Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεχόμενο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.



Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε
<http://l.tesa.com/?ip=04591>