

सुरक्षा डेटा शीट 1907/2006/EC, अनुच्छेद 31 के अनुसार

मुद्रण की तारीख। 2023.03.15

संस्करण संख्या 64

संस्करण: 2023.03.15

* अनुभाग 1: पदार्थ/मिश्रण तथा कंपनी/उपक्रम की पहचान

- 1.1 उत्पाद पहचानकर्ता
 - ट्रेड का नाम: **tesa 60040 Industry Cleaner Sachet**
 - आर्टिकल संख्या: 60040-00002-01
 - 1.2 पदार्थ या मिश्रण के संबंधित चिह्नित उपयोग तथा सलाह के विपरीत उपयोग
 - उत्पाद की श्रेणी
 - पदार्थ / मिश्रण के अनुप्रयोग
 - 1.3 निर्माता/सप्लायर:
 - अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए:
 - 1.4 आपातकालीन टेलीफोन नम्बर:
- अन्य उपयुक्त जानकारी उपलब्ध नहीं।
PC35 Washing and cleaning products (including solvent based products)
इंडस्ट्रियल क्लीनर
- tesa SE
Hugo-Kirchberg-Strasse 1
D-22848 Norderstedt
Tel.: +49-40-88899-101
Germany
- tesa SE, Corporate Regulatory Affairs
SDS@tesa.com, Tel.: +49-40-88899-6954
- Reception Headquarters
tesa SE, Hugo-Kirchberg-Str. 1, 22848 Norderstedt, Germany
Phone: +49 40 88899 2667 (Mon.-Thurs. 07:00-18:00h, Fr. 07:00-15:00h)

* अनुभाग 2: संकटों की पहचान

- 2.1 पदार्थ या मिश्रण का वर्गीकरण
- विनियम (EC) सं 1272/2008 के अनुसार वर्गीकरण



लपट

Flam. Liq. 1 H224 अत्यधिक ज्वलनशील द्रव एवं वाष्प



स्वास्थ्य संकट

Asp. Tox. 1 H304 निगल लिया जाए और वायुमार्ग (सांस नली) में चला जाए तो प्राणघातक हो सकता है।



पर्यावरण

Aquatic Chronic 2 H411 जलीय जीवों के लिए स्थायी प्रभावों सहित विषाक्त।



Skin Irrit. 2 H315 त्वचा पर जलन उत्पन्न करता है।
Eye Irrit. 2 H319 आंखों में गंभीर जलन उत्पन्न करता है।
Skin Sens. 1 H317 त्वचा पर एलर्जिक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है।
STOT SE 3 H336 उर्नीदापन या सिर चकराने का कारण बन सकता है।

- निर्देश 67/548/EEC या निर्देश 1999/45/EC के अनुसार वर्गीकरण

- मनुष्य तथा पर्यावरण के लिए विशेष संकटों से संबंधित जानकारी:

यह उत्पाद नवीनतम वैध संस्करण में "EU के विरचनों के लिए सामान्य वर्गीकरण दिशानिर्देश" की गणना प्रक्रिया के अनुसार लेबल किया जाना है।
चेतावनी! दाबयुक्त कंटेनर।

(पृष्ठ 2 पर जारी)

— IN —

सुरक्षा डेटा शीट 1907/2006/EC, अनुच्छेद 31 के अनुसार

मुद्रण की तारीख: 2023.03.15

संस्करण संख्या 64

संस्करण: 2023.03.15

ट्रेड का नाम: tesa 60040 Industry Cleaner Sachet

(पृष्ठ 1 पर जारी)

मादक प्रभाव करता है।

- 2.2 लेबल तत्व
- विनियम (EC) सं 1272/2008 के अनुसार लेबलिंग
- संकटों के चित्र-आलेख

यह उत्पाद CLP विनियमों के अनुसार वर्गीकृत और लेबल किया गया है।



GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

- सिग्नल शब्द
- लेबलिंग के संकट-निर्धारक घटक
- संकट संबंधी वक्तव्य

खतरा

Naphtha (petroleum), hydrotreated light (Note P)
(R)-p-mentha-1,8-diene

H224 अत्यधिक ज्वलनशील द्रव एवं वाष्प

H315 त्वचा पर जलन उत्पन्न करता है।

H319 आंखों में गंभीर जलन उत्पन्न करता है।

H317 त्वचा पर एलर्जिक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है।

H336 उर्नीदापन या सिर चकराने का कारण बन सकता है।

H304 निगल लिया जाए और वायुमार्ग (सांस नली) में चला जाए तो प्राणघातक हो सकता है।

H411 जलीय जीवों के लिए स्थायी प्रभावों सहित विषाक्त।

- पूर्वसावधानी के वक्तव्य

P102 बच्चों की पहुंच से दूर रखें

P210 गर्मी/चिनगारियों/खुली लपटों/गर्म सतहों से दूर रखें - धूम्रपान मना है।

P271 केवल बाहरी खुली जगह या अच्छी हवादार जगह में इस्तेमाल करें।

P273 पर्यावरण में रिलीज करने से बचाव करें।

P301+P310 यदि निगल लिया जाए: तत्काल प्वायजन सेंटर या किसी डॉक्टर को कॉल करें।

P321 विशिष्ट उपचार (इस लेबल पर देखें)।

P331 वमन का प्रयास मत करें।

P303+P361+P353 यदि त्वचा पर लग जाए (या बालों पर): सभी संदूषित कपड़े तुरंत हटाएं/निकाल दें। त्वचा को पानी से धोएं/स्नान करें।

P305+P351+P338 यदि आंखों में पड़ जाए: कई मिनटों तक सावधानी के साथ पानी से धोएं। कांटेक्ट लेन्स निकाल दें, यदि लगे हों, और यदि ऐसा करना आसान हो। लगातार धोएं।

P362+P364 संदूषित कपड़े हटा दें और दोबारा उपयोग से पहले इन्हें धोएं।

P391 छलकाव एकत्रित करें।

P405 स्टोर तालाबंद रखें।

P501 सामग्री / कंटेनर को स्थानीय / क्षेत्रीय / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय विनियमों के अनुसार निस्तारित करें।

- 2.3 अन्य संकट

उत्पाद में कोई भी उपयुक्त, व्यवस्थित रूप से बाध्य हलोजन यौगिक शामिल नहीं है जो अपशिष्ट जल विश्लेषण के संदर्भ में एओएक्स मूल्य में वृद्धि कर सकता है।

- PBT तथा vPvB मूल्यांकन के परिणाम

- PBT:

लागू नहीं।

- vPvB:

लागू नहीं।

* अनुभाग 3: संघटकों का संघटन / जानकारी

- 3.2 रासायनिक विशेषताएं: मिश्रण

- विवरण:

मिश्रण: निम्न संघटकों से बना

(पृष्ठ 3 पर जारी)

IN

सुरक्षा डेटा शीट 1907/2006/EC, अनुच्छेद 31 के अनुसार

मुद्रण की तारीख: 2023.03.15

संस्करण संख्या 64

संस्करण: 2023.03.15

ट्रेड का नाम: tesa 60040 Industry Cleaner Sachet

(पृष्ठ 2 पर जारी)

खतरनाक संघटक:		
CAS: 64742-49-0	Naphtha (petroleum), hydrotreated light (Note P) Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	<100%
CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7	propan-2-ol Xi R36 F R11 R67 Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	<25%
CAS: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5	(R)-p-mentha-1,8-diene Xi R38 Xi R43 N R50/53 R10 Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	<25%

- SVHC SVHC पदार्थों से मुक्त या <0.1%
- अपमार्जकों (डिटर्जेंट्स) / सामग्री की लेबलिंग पर विनियम (EC) सं 648/2004 स्निग्ध हाइड्रोकार्बन $\geq 30\%$
नीवू
- अतिरिक्त जानकारी: सामग्री पैकेजिंग पर इंगित की गई है।
सूचीबद्ध जोखिम वाक्यों की शब्दावली के लिए कृपया अनुभाग 16 देखें

अनुभाग 4: प्राथमिक चिकित्सा उपाय

- 4.1 प्राथमिक चिकित्सा उपायों का विवरण
- सूँघ लिए जाने पर (आफ्टर इन्हेलेशन): ताजी हवा का प्रबंध करें और किसी डॉक्टर को अवश्य बुलाएं।
बेहोशी की स्थिति में रोगी को ले जाने के लिए करवट दिलाकर स्थिर अवस्था में लिटाएं।
पानी और साबुन से तुरंत साफ करें और अच्छी तरह से धोएं।
आंखें खोलकर उन्हें साफ पानी से कुछ देर तक धोएं।
यदि लक्षण फिर भी बने रहें तो डॉक्टर से परामर्श लें।
- त्वचा के संपर्क में आने पर: चक्कर आना
- आंखों के संपर्क में आने पर: यदि निगल लिया गया, तो सक्रियित कार्बन के साथ पेट में पानी पहुंचाना।
- निगल लिए जाने पर:
- 4.2 सबसे महत्वपूर्ण लक्षण और असर, तीव्र तथा देर से होने वाले दोनों
- 4.3 किसी तत्काल चिकित्सा सहायता और आवश्यक विशेष उपचार के बारे में संकेत

अनुभाग 5: अग्निसुरक्षा उपाय

- 5.1 अग्निशमन माध्यम CO₂, बालू, शमनकारी चूर्ण। पानी का प्रयोग न करें।
- उपयुक्त अग्निशमन एजेंट:
- सुरक्षा कारणों से अनुपयुक्त अग्निशमन एजेंट:  पानी
फुल जेट के साथ पानी
- 5.2 पदार्थ या मिश्रण के कारण उत्पन्न होने वाले विशेष संकेत कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)
नाइट्रोजन ऑक्साइड्स (NOx)
- 5.3 आग बुझाने वालों के लिए सलाह किन्हीं विशेष उपायों की जरूरत नहीं।
- सुरक्षात्मक उपकरण:

(पृष्ठ 4 पर जारी)

सुरक्षा डेटा शीट 1907/2006/EC, अनुच्छेद 31 के अनुसार

मुद्रण की तारीख: 2023.03.15

संस्करण संख्या 64

संस्करण: 2023.03.15

ट्रेड का नाम: tesa 60040 Industry Cleaner Sachet

(पृष्ठ 3 पर जारी)

अतिरिक्त जानकारी

जोखिम से धिरे सन्दूकों को पानी के फव्वारे से ठंडा करें।

अनुभाग 6: दुर्घटना संबंधित उपाय

- 6.1 निजी पूर्वसावधानियां, सुरक्षात्मक उपकरण तथा आपातकालीन प्रक्रियाएं: रक्षात्मक साजोसामान पहनें। असुरक्षित व्यक्तियों को दूर रखें। जलमार्ग या अपशिष्ट प्रणाली में टपकाव के मामले में संबंधित प्राधिकरणों को सूचित करें।
- 6.2 पर्यावरणीय पूर्वसावधानियां:
- 6.3 परिसीमित करने तथा सफाई करने की पद्धतियां और सामग्री: उपयुक्त वातप्रवाह सुनिश्चित करें। पानी या जलीय शोधन अभिकर्मकों के साथ न बहाएं। सुरक्षित रखरखाव पर सूचना के लिए अनुच्छेद 7 देखें। निजी सुरक्षा साजोसामान पर सूचना के लिए अनुच्छेद 8 देखें। निपटान सूचना के लिए अनुच्छेद 13 देखें।
- 6.4 अन्य सेक्शनों के संदर्भ

अनुभाग 7: संभाल (हैंडलिंग) और भंडारण (स्टोरेज)

- 7.1 सुरक्षित हैंडलिंग के लिए पूर्वसावधानियां: कार्यस्थल पर अच्छा वातप्रवाह/निकास सुनिश्चित करें। एयरोसॉल निर्माण की रोकथाम करें।
- आग तथा विस्फोट से सुरक्षा के बारे में जानकारी:  प्रज्वलन स्रोत दूर रखें - धूम्रपान न करें।
वैद्युतस्थैतिक आवेशों से बचाएं। दाबानुकूलित पात्र: धूप से रक्षा करें और 50°C से अधिक तापमान में न रखें, अर्थात विद्युत प्रकाश। उपयोग के बाद भी न तो छेद करें न ही जलाएं।
- 7.2 सुरक्षित स्टोरेज की दशाएं, किन्हीं प्रतिकूलताओं सहित स्टोरेज: स्टोररूम तथा रिसेप्टेकल से पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं: ठंडी जगह में भण्डारित करें।
एक कॉमन स्टोरेज इकाई में स्टोरेज के बारे में जानकारी: जरूरत नहीं।
स्टोरेज दशाओं के बारे में अधिक जानकारी: पात्र को कसकर सीलबंद करके रखें। अच्छी तरह से सीलबंद सन्दूकों में ठंडी, शुष्क दशाओं में भण्डारित करें।
Storing flammable liquids the National regulations have to be fulfilled!
अन्य उपयुक्त जानकारी उपलब्ध नहीं।
- 7.3 विशिष्ट अंतिम उपयोग

अनुभाग 8: संपर्क नियंत्रण / निजी सुरक्षा

- 8.1 नियंत्रण के मानदंड
- सीमित मान वाले संघटक, जिनके लिए कार्यस्थल पर निगरानी आवश्यक है:
- अतिरिक्त जानकारी: आधार के रूप में निर्माण के उपयोग दौरान सूचियां वैध हैं।
- 8.2 संपर्क नियंत्रण
- तकनीकी इकाईयों के डिजाइन के बारे में अतिरिक्त जानकारी: आगे के आंकड़े नहीं हैं; मद 7 देखें।
- निजी सुरक्षात्मक उपकरण:
- सामान्य सुरक्षात्मक तथा स्वच्छता उपाय: खाने-पीने की चीजें और पेय पदार्थ दूर रखें। सभी ठोस और प्रदूषित कपड़े तत्काल हटाएं। ब्रेक से पहले और कार्य समाप्त होने पर हाथ धोएं। गैसों / धुएं / ऐयरोसॉल के प्रभाव में सांस लेने से बचें। त्वचा के साथ सम्पर्क से बचाव करें। आंखों और त्वचा के साथ सम्पर्क से बचाव करें।

(पृष्ठ 5 पर जारी)

सुरक्षा डेटा शीट 1907/2006/EC, अनुच्छेद 31 के अनुसार

मुद्रण की तारीख: 2023.03.15

संस्करण संख्या 64

संस्करण: 2023.03.15

ट्रेड का नाम: tesa 60040 Industry Cleaner Sachet

(पृष्ठ 4 पर जारी)

· श्वसन संबंधी सुरक्षा:

फिल्टर A 2 के साथ श्वसन सुरक्षा का उपयोग करें।



सामूली प्रभाव में आने पर या कम प्रदूषण की स्थिति में श्वसन फिल्टर उपकरण प्रयोग करें। व्यापक रूप से या बहुत देर तक सम्पर्क में रहने पर सेल्फ-कन्टेन्ड श्वसन रक्षात्मक उपकरण प्रयोग करें।

· हाथों की सुरक्षा:



अपर्याप्त वातप्रवाह की स्थिति में उपयुक्त श्वसन रक्षात्मक उपकरण प्रयोग करें।

विलायक रोधी दास्ताने

· दास्तानों की सामग्री

नाइट्राइल रबर, NBR

विलायक प्रतिरोधी दास्ताने का प्रयोग करें।

दास्ताने की उपयुक्तता और स्थायित्व उपयोग की शर्तों पर निर्भर करता है, जैसे आवृत्ति और संपर्क की अवधि, दास्ताने सामग्री का रासायनिक प्रतिरोध, मोटाई और दास्ताने की फिट। सिद्धांत रूप में, दास्ताने निर्माता से आवश्यक जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए। दूषित या क्षतिग्रस्त दास्ताने तुरंत बदल दिए जाने चाहिए।

· दास्ताने की सामग्री का प्रवेश (पेनेट्रेशन) समय · आँखों की सुरक्षा:



सटीक ब्रेक थू टाइम का पता रक्षात्मक दास्तानों के निर्माता द्वारा लगाया जाए और अवलोकन किया जाए।

कसकर सीलबंद चश्मे

* अनुभाग 9: भौतिक एवं रासायनिक गुण

· 9.1 मूल भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में जानकारी

· सामान्य जानकारी

· रंग:

रंगहीन

· गंध:

फल-जैसी

· गलनांक / गलन सीमा:

अनिर्धारित।

· क्वथनांक या आरंभिक क्वथनांक और क्वथन रेंज

-44 °C

· विस्फोट सीमाएं:

· निचली:

1.0 Vol %

· ऊपरी:

10.9 Vol %

· फ्लैश बिंदु:

-25 °C

· स्व-ज्वलन:

245 °C

· pH-मान:

निर्धारित नहीं।

· श्यानता:

· शुद्ध गतिक:

निर्धारित नहीं।

· गतिक:

निर्धारित नहीं।

· घुलनशीलता

· जल:

मिश्रणीय नहीं या मिलाना कठिन।

· वाष्प दाब पर 20 °C:

350 hPa

· घनत्व पर 20 °C:

0.84157 g/cm³

· 9.2 अन्य जानकारी

· रंगरूप:

निष्क्रिय वाहक सामग्री पर द्रव

· फार्म (अवस्था):

· स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के संरक्षण, एवं सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी

उत्पाद स्वतः-ज्वलनशील नहीं है।

· दहन तापमान:

उत्पाद विस्फोटक नहीं है। हालांकि, विस्फोटक वायु/वाष्प मिश्रणों का निर्माण संभव है।

· विस्फोट का खतरा:

· विलायक सामग्री:

100.0 %

· कार्बनिक विलायक:

(पृष्ठ 6 पर जारी)

IN

सुरक्षा डेटा शीट 1907/2006/EC, अनुच्छेद 31 के अनुसार

मुद्रण की तारीख: 2023.03.15

संस्करण संख्या 64

संस्करण: 2023.03.15

ट्रेड का नाम: tesa 60040 Industry Cleaner Sachet

(पृष्ठ 5 पर जारी)

अनुभाग 10: स्थिरता और अभिक्रियाशीलता

- 10.1 अभिक्रियाशीलता: अन्य उपयुक्त जानकारी उपलब्ध नहीं।
- 10.2 रासायनिक स्थिरता: कोई विघटन नहीं, यदि विशिष्टताओं के अनुसार प्रयोग किया जाए।
- तापीय अपघटन / बचाव की जाने वाली दशाएं: कोई खतरनाक अभिक्रिया ज्ञात नहीं।
- 10.3 संकटपूर्ण अभिक्रियाओं की संभावना: अन्य उपयुक्त जानकारी उपलब्ध नहीं।
- 10.4 बचाव की जाने वाली दशाएं: अन्य उपयुक्त जानकारी उपलब्ध नहीं।
- 10.5 प्रतिकूल सामग्रियां: अन्य उपयुक्त जानकारी उपलब्ध नहीं।
- 10.6 संकटपूर्ण अपघटन उत्पाद: कोई भी खतरनाक अपघटन उत्पाद नहीं।

अनुभाग 11: विषविज्ञान संबंधी जानकारी


- 11.1 विषाक्तता प्रभावों के बारे में जानकारी: उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, वर्गीकरण मानदंड पूरे नहीं होते हैं।
- तीव्र विषाक्तता: त्वचा पर जलन उत्पन्न करता है।
- त्वचा पर: आंखों में गंभीर जलन उत्पन्न करता है।
- आंखों पर: त्वचा पर एलर्जिक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है।
- संवेदीकरण: उर्नीदापन या सिर चकराने का कारण बन सकता है।
- विशिष्ट लक्ष्य अंग विषाक्तता - एकल संपर्क: निगल लिया जाए और वायुमार्ग (सांस नली) में चला जाए तो प्राणघातक हो सकता है।
- चूषण (ऐस्पेरेशन) संकट

* अनुभाग 12: पारिस्थितिकीय जानकारी

- 12.1 विषाक्तता: अधिक प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।
- जलीय विषाक्तता: अन्य संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है।
- 12.2 स्थायित्व तथा निम्नीकरणीयता: अन्य संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है।
- 12.3 जैवसंचयी संभाव्यता: अन्य संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है।
- 12.4 मृदा में गतिशीलता: अन्य संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है।
- 12.5 PBT तथा vPvB मूल्यांकन के परिणाम: लागू नहीं।
- PBT: लागू नहीं।
- vPvB: उत्पाद में हॉर्मोन तंत्र बाधित करने के गुणों से युक्त पदार्थ नहीं हैं।
- 12.6 हॉर्मोन तंत्र बाधित करने के गुण: मछलियों के लिए विषाक्त।
- 12.7 अन्य विपरीत प्रभाव: इसके अलावा जल निकायों में पायी जाने वाली मछली और प्लवक के लिए भी जहरीला है।
- टिप्पणी: जलीय जीवों के लिए विषाक्त।
- अतिरिक्त पारिस्थितिकीय जानकारी: जल संकट श्रेणी 2 (जर्मन विनियमन) (स्व-मूल्यांकन): जल के लिए खतरनाक
- सामान्य टिप्पणियां: उत्पाद को भूमिगत जल, जल प्रवाह या सीवेज प्रणाली में पहुंचने न दें। यहाँ तक कि भूमि में कम मात्रा का रिसाव भी पेय जल के लिए खतरा है।

* अनुभाग 13: निस्तारण के विचार बिंदु

- 13.1 अपशिष्ट शोधन पद्धतियां
- अनुशंसा



घरेलू कचरे के साथ साथ निपटान नहीं किया जाना चाहिए। उत्पाद को सीवेज प्रणाली तक पहुंचने न दें।

- अस्वच्छ पैकेजिंग:

पैकेजिंग पूरी तरह से खाली होनी चाहिए। खाली पैकेजिंग को स्थानीय सरकार के नियमों के अनुसार वसूली या निपटान के लिए उपयुक्त अपशिष्ट निपटान सुविधा के लिए भेजा जाना चाहिए। पैकेजिंग जिसे पूरी तरह से खाली नहीं किया गया है, उसका निपटान क्षेत्रीय निपटान कंपनी के समन्वय से किया जाना चाहिए।

(पृष्ठ 7 पर जारी)

सुरक्षा डेटा शीट
1907/2006/EC, अनुच्छेद 31 के अनुसार

मुद्रण की तारीख। 2023.03.15

संस्करण संख्या 64

संस्करण: 2023.03.15

ट्रेड का नाम: tesa 60040 Industry Cleaner Sachet

(पृष्ठ 6 पर जारी)

अनुशंसित स्वच्छता एजेंट: ethyl acetate

अनुभाग 14: परिवहन जानकारी

14.1 UN-संख्या - ADR, IMDG, IATA	UN1993
14.2 UN उचित शिपिंग नाम - ADR - IMDG - IATA	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (64742-49-0 Naphtha (petroleum), hydrotreated light (Note P), ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)), ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS, (vapour pressure at 50°C not more than 110 kPa) FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (64742-49-0 Naphtha (petroleum), hydrotreated light (Note P), ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)), MARINE POLLUTANT FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (64742-49-0 Naphtha (petroleum), hydrotreated light (Note P), ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL))
14.3 परिवहन संकट श्रेणी - ADR	3 (F1) ज्वलनशील द्रव। 3
IMDG	3 ज्वलनशील द्रव। 3
IATA	3 ज्वलनशील द्रव। 3
14.4 पैकिंग समूह - ADR, IMDG, IATA	II
14.5 पर्यावरणीय संकट: - सामुद्रिक प्रदूषक: - विशिष्ट मार्किंग (चिन्हांकन) (ADR):	पर्यावरण की दृष्टि से खतरनाक पदार्थ वाले उत्पाद: (R)-p-mentha-1,8-diene, 64742-49-0 Naphtha (petroleum), hydrotreated light (Note P) प्रतीक (मछली और वृक्ष) प्रतीक (मछली और वृक्ष)
14.6 उपयोक्ता हेतु विशिष्ट पूर्वसावधानियां - खतरे का कोड (केमलर):	चेतावनी: ज्वलनशील द्रव। 33

(पृष्ठ 8 पर जारी)

सुरक्षा डेटा शीट 1907/2006/EC, अनुच्छेद 31 के अनुसार

मुद्रण की तारीख: 2023.03.15

संस्करण संख्या 64

संस्करण: 2023.03.15

ट्रेड का नाम: tesa 60040 Industry Cleaner Sachet

(पृष्ठ 7 पर जारी)

· EMS संख्या:	F-E, S-E
· Stowage Category	E
· 14.7 MARPOL73/78 के परिशिष्ट II तथा IBC कोड के अनुसार बड़ी मात्रा में परिवहन	लागू नहीं।
· परिवहन/अतिरिक्त जानकारी:	Limited quantity regulations concerning ADR and IMDG for packages up to 30 kg (gross weight). ID 8000 Consumer commodity for airtransport of finished goods in packages up to 30 kg possible (gross weight). DOT: ORM-D consumer commodity for road transport inside US
· ADR	
· सीमित मात्राएं (LQ)	1L
· परिवहन श्रेणी	2
· UN "मॉडल विनियम":	UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (VAPOUR PRESSURE AT 50°C NOT MORE THAN 110 KPA) (64742-49-0 NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT (NOTE P), ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)), 3, II, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

* अनुभाग 15: विनियामकीय जानकारी

- 15.1 पदार्थ या मिश्रण के लिए विशिष्ट सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय विनियम / विधायन
- राष्ट्रीय विनियम: खतरनाक पदार्थों के बारे में विनियमों के मौजूदा संस्करण के अनुसार उत्पाद लेबल किए जाने के अधीन है।
- 15.2 रासायनिक सुरक्षा मूल्यांकन: रासायनिक सुरक्षा आकलन नहीं किया गया है।

अनुभाग 16: अन्य जानकारी

यह जानकारी हमारे वर्तमान ज्ञान पर आधारित है। हालांकि इसे किसी भी विशिष्ट उत्पाद लक्षणों की गारंटी नहीं माना जाएगा और यह कानूनी रूप से वैध अनुबंधीय संबंध स्थापित नहीं करेगा।

- संबंधित वाक्य
 - H225 अत्यधिक ज्वलनशील द्रव एवं वाष्प
 - H226 ज्वलनशील द्रव एवं वाष्प
 - H304 निगल लिया जाए और वायुमार्ग (सांस नली) में चला जाए तो प्राणघातक हो सकता है।
 - H315 त्वचा पर जलन उत्पन्न करता है।
 - H317 त्वचा पर एलर्जिक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है।
 - H319 आंखों में गंभीर जलन उत्पन्न करता है।
 - H336 उर्नीदापन या सिर चकराने का कारण बन सकता है।
 - H400 जलीय जीवों के लिए अत्यन्त विषाक्त।
 - H410 जलीय जीवों के लिए स्थायी प्रभावों सहित अत्यन्त विषाक्त।
 - H411 जलीय जीवों के लिए स्थायी प्रभावों सहित विषाक्त।
 - R10 ज्वलनशील।
 - R11 अत्यधिक ज्वलनशील।
 - R36 आंखों में जलन डालता है।
 - R38 त्वचा पर जलन डालता है।
 - R43 त्वचा के संपर्क में आने पर संवेदनशीलता उत्पन्न कर सकता है।
 - R50/53 जलीय जीवों के लिए अत्यन्त विषाक्त: जलीय पर्यावरण में दीर्घकालीन विपरीत प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।
 - R67 वाष्प उर्नीदापन या सिर चकराने का कारण बन सकती हैं।
- संपर्क: tesa SE, Corporate Regulatory Affairs, Email: SDS@tesa.com, Tel.: +4940-88899-0
- शब्दसंक्षेप तथा परिवर्णी शब्द:
 - ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 - IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 - IATA: International Air Transport Association
 - GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
 - EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

(पृष्ठ 9 पर जारी)

सुरक्षा डेटा शीट
1907/2006/EC, अनुच्छेद 31 के अनुसार

मुद्रण की तारीख। 2023.03.15

संस्करण संख्या 64

संस्करण: 2023.03.15

ट्रेड का नाम: tesa 60040 Industry Cleaner Sachet

(पृष्ठ 8 पर जारी)

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 1: Flammable liquids – Category 1
Flam. Liq. 2: Flammable liquids – Category 2
Flam. Liq. 3: Flammable liquids – Category 3
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation – Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation – Category 2
Skin Sens. 1: Skin sensitisation – Category 1
STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard – Category 1
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2

* पिछले संस्करण की तुलना में डेटा बदला गया।

IN