



# tesa<sup>®</sup> 50650

## Conformable



### Information Produit

Masquage poudre bleu Polyester silicone

### Description produit

tesa<sup>®</sup> 50650 est un ruban de masquage peinture poudre bleu à haute température avec un support en polyester et une masse adhésive silicone.

Il fournit les qualités suivantes:

- résistance en température 220 °C
- Découpe droite de la peinture
- Produit fin: très conformable et donc idéal pour les formes irrégulières
- S'enlève sans laisser de résidu

### Application

Masquage des zones durant le processus de peinture pourdre.

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Conception du produit

- |                          |          |                    |       |
|--------------------------|----------|--------------------|-------|
| • Support                | PETP     | • Epaisseur totale | 55 µm |
| • Type de masse adhésive | silicone |                    |       |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |                                     |        |
|----------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 120 %   | • Facile à retirer                  | yes    |
| • Résistance à la rupture  | 50 N/cm | • Résistance en température (30 mn) | 220 °C |
| • Déchirable à la main     | low     |                                     |        |

### Adhésion aux valeurs

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3.3 N/cm |
|-----------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 50650 Conformable

Information Produit

## Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=50650>