tesa® 4660

Information Produit

Adhésif toilé acrylique imprimable

Description produit

tesa® 4660 est une toile acrylique imprimable. Elle est composée d'un support tissé 145 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel thermodurcissable.
tesa® 4660 est un adhésif à la fois robuste et souple.

Caractéristiques:

- bon pouvoir adhésif sur pratiquement toutes les surfaces
- se retire sans laisser de résidus de masse adhésive
- surface imprimable en flexo
- résistance en température élevée
- très bonne charge de rupture
- adhésif excellent pour les découpes, disponible avec un protecteur sous la référence tesa® 4660 PV9
- disponible en 2 couleurs: blanc et jaune

Sustainable Aspects

Pour plus d'informations: https://www.tesa.com/product-sustainability

Application

tesa® 4660 convient surtout pour le marquage des câbles et l'identification d'éléments électriques.

- cerclage et marquage de faisceaux de câbles pour des équipements électriques
- isolation
- marquage dans les boîtes de dérivation
- marquage des composants électriques
- fermeture de boîtes et tubes
- étiquetage avec des découpes imprimées
- masquage des rebords de fenêtres

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=4660

tesa® 4660

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- Support: Acrylic-coated cloth
- Type de masse adhésive: thermosetting natural rubber
- Type de protecteur: paper
- Teneur en carbone biosourcé (selon DIN EN 16640): 74 %
- Epaisseur totale: 260 µm
- Couleur du protecteur: yellow
- Epaisseur du protecteur: 76 µm

Propriétés / Valeurs de performance

- Allongement à la rupture: 7.5 %
- Résistance à la rupture: 100 N/cm
- Bords très droits: très bon
- Déchirable à la main: très bon
- Facile d'écrire dessus: yes
- Mailles: 145 count per square inch
- Résistance à l'abrasion: très bon
- Résistance à la température (retrait de l'aluminium après 30 min d'exposition): 180 °C
- Résistant à l'eau: _NULL

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur acier: 4 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?ip=4660