



tesa® Professional 63632 Aluminium Tape Universal

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------|-------|
| • Support | aluminium foil | • Epaisseur totale | 65 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylic | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| • Allongement à la rupture | 3 % | • Résistance à l'humidité | good |
| • Résistance à la rupture | 25 N/cm | • Résistance au vieillissement (UV) | good |
| • Déchirable à la main | very good | • Résistance en température | very good |
| • Résistance à l'abrasion | good | • Résistant à l'eau | very good |

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=63632>