

tesa® 4163

Information Produit



Adhésif PVC souple premium multi-usages

Description produit

tesaflex® 4163 est un adhésif en PVC souple. On constate une grande flexibilité du film. Grâce à sa masse adhésive acrylique le produit convient parfaitement aux applications permanentes.

Application

tesaflex® 4163 peut s'utiliser pour un grand nombre d'applications comme:

- l'installation
- · la réparation
- · le marquage
- le raccord
- · le cerclage

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

•	Support	soft PVC	•	Epaisseur totale	126 µm
•	Type de masse adhésive	acrylic			

Propriétés / Valeurs de performance

•	Allongement à la rupture	295 %	Tension de claquage	7000 V
•	Résistance à la rupture	30 N/cm	diélectrique	

Adhésion aux valeurs

Pouvoir adhésif sur acier
1.8 N/cm

Certificats

Certified according to

• US 302



tesa® 4163

Information Produit

Infos complémentaires

Le produit est conforme à la norme de sécurité US 302. La couleur gris clair convient à l'installation de canalisations d'eau.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

